

SHIBAURA

PRIJSLIJST 2023



- * Subcompacttractor
- * Compacttractoren
- * Tractoren
- * Frontmaaiers



versie 03-2023

SHIBAURA EUROPE BV

INHOUDSOPGAVE

SHIBAURA SUBCOMPACTTRACTOR SX25.....	2
SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB22m.....	6
SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB25h.....	7
SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB36m.....	10
SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB36h/ SB36hc.....	11
SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB50h/ SB50hc.....	12
SHIBAURA TRACTOR SB62m.....	15
SHIBAURA TRACTOR SB62h/ SB62hc.....	16
SHIBAURA FRONTMAAIER CM254.....	19

- Prijzen en specificaties onder voorbehoud.

- Draairichting aftakas vermeldt de draaiing met uw gezicht naar het uiteinde van de as.

SHIBAURA SUBCOMPACTTRACTOR SX25

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR 3 cilinder, vloeistofgekoelde dieselmotor **STAGE V**
VERMOGEN 21,2 kW / 26,0 pk (SAE) 18,3 kW / 24,5 pk (DIN), 1007 cc
KOPPEL 57,0 Nm @ 2500 tpm
TRANSMISSIE Hydrot. / 2 groepen: vooruit: 0 - 16,6 km/u
achteruit: 0 - 11,2 km/u

AFTAKAS onafhankelijk: achter 540 tpm., midden 2200 tpm.
draairichting rechtson

HEFINRICHTING Cat. 1 met hefcapaciteit van 715 kg
POMPCAPACITEIT 24,6 l/min bij \approx 130 bar
DRAAICIRKEL 254 cm

SPOORBREEDTE voor: 930 mm achter: 930 mm

BODEMVRIJHEID 185 mm

BRANDSTOFTANK 25,5 liter

VLOER vlakke vloer zonder hendels

LENGTE 280 cm

BREEDTE 118,3 cm

HOOGTE 228,5 cm

GEWICHT met beugel 700 kg

Code: *Omschrijving*
SX25 **SX25** (incl. banden)

Euro:
18.310,- **

Keuze banden:

- WTT SX25	Brede gazonbanden	V: 18x8,5-10	A: 26x12,00-12
- TERRA SX25	Industrie/ terrabanden	V: 18x8,5-10	A: 26x12,00-12

Netto meerprijs banden, snelheid \approx 20 km/u (middenmaaier, voorlader niet mogelijk):

- INDSX25	Grote, brede akkerbanden	V: 23x8,5-12	A: 10,0/75-15,3	900,- N
- HSAGRSX25	Grote, smalle akkerbanden	V: 6-12	A: 180/95-16	1.250,- N
- BWTT SX25	Grote, brede gazonbanden	V: 27x10,5-15	A: 22x9,5-12	1.250,- N

Min. buitenbreedte per type band:

- gazonbanden	: 118 cm
- industrie/ terrabanden	: 119 cm
- grote, brede akkerbanden	: 118 cm
- grote, smalle akkerbanden	: 109 cm
- grote, brede gazonbanden	: 119 cm



TOEBEHOREN SX25

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Euro:</i>
	SHIBAURA MIDDENMAAIER	
SXM54	Middenmaaier, werkbreedte 1,37 m, zij-uitworp	4.575,- **
1317045	Onafh. uithefving voor middenmaaier (VENT is nodig)	570,- **
VENT	Ventielenblok	550,- ***
	Montage (netto)	290,- N
ST.2003	Mulchset 1,37 m	775,- ***
	PAULI FRONTHEF	
PA-115SH	Fronthef met snelkoppeling 2 hefcilinders (PA-122SH nodig)	2.100,- ***
PA-120SH	Frontaftakas, 2000 tpm, rechtsom (alleen i.c.m. PA-115SH)	1.510,- ***
PA-122SH	Hydrauliek set, 2 ventielen met joystick	1.350,- ***
	4 hydr. aansluitingen; 2 voor en 2 achter	
	Montage (netto)	240,- N
	Montage (netto) fronthef bij grote banden	290,- N
340003281/60441	Dubbelwerkend regelventiel met 2 snelkoppelingen achter	980,- ***
	Montage (netto)	170,- N
	VOORLADER incl. grondbak 1,17 m (niet i.c.m. cabine)	
VL25	Voorlader met dubbelwerkend hefcilinder en hydraulische bediening van de grondbak	4.500,- ***
	Montage (netto)	290,- N
PAL-25	Palletvork	990,- ***
KS332	MAUSER COMFORTCABINE (niet i.c.m. voorlader)	6.260,- ***
	veiligheidsglas, elektr. ruitenwischer, verwarming, Led werkklampen voorzijde, uitneem- en afsluitbare deuren, buitenspiegels, zonnescherm, totale hoogte 197 cm	
	Montage (netto)	410,- N
ZLAMP	Zwaailicht	60,- ***
	Montage aan beugel (netto)	60,- N
	MORGNIEX GRASOPVANGSYSTEEM	
Turbo530LD	Grasopvangsysteem 530LD, 530 liter met handm. opening	6.300,- ***
Turbo530HD	Grasopvangsysteem 530HD, 530 liter met hooglossing (340003281/60441 of PA-122SH nodig)	7.100,- ***
V04A80	Bandenset (aanbevolen optie)	1.325,- ***
V04A82	Verlichting	410,- ***
V04A85	Akoestisch signaal bij volle container	465,- ***

TOEBEHOREN SX25

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Euro:</i>
34030040	SNEEUWSCHUIF incl. hydr. hoekverstelling incl. kunststoflijst 1,40 x 0,5 m	2.850,- ***
MATEV ROLBEZEM		
1317693	Rolbezem 1,40 x Ø 0,45 m incl. hydr. hoekverstelling	5.560,- ***
KEHR3	Meerprijs uitvoering met 3 bezemsnelheden	180,- ***
1317716	Vuilreservoir	840,- ***
1317705	Zijbezem mechanisch aangedreven	860,- ***
1317724	Spatlap	360,- ***
OVERIGE		
PA-129.1SH	Boven trekhaak achter	710,- ***
999999004	Frontgewicht 27 kg (max. 3 stuks) p./st.	95,- ***
STEUNSX	Beugel t.b.v. montage frontgewichten	90,- ***
HEFBOK	Hefbok achter met trekkogel	160,- ***
PA-134.1SH	HST Autopedaal	190,- ***
FARMSL	Luchtgeveerde stoel	1.440,- ***
E41W0889	Cruise Control	935,- ***



SPECIFICATIES SHIBAURA SX25

MODEL		SX25
MOTOR (DIESEL)		
Model		3C100
Type		vloeistofgekoelde, 3-cilinder diesel STAGE V
Cilinderinhoud	(cc)	1007
Vermogen	(DIN pk / kW)	24,5 / 18,3
Koppel	(Nm)	57,0 @ 2500
Toerental	(tpm)	3200
Brandstoftankinhoud	(l.)	25,5
RIJSYSTEEM		
Transmissie		HST
Groepen		V/A 2
Rijsnelheid	Vooruit (km/u)	0 - 16,6
	Achteruit (km/u)	0 - 11,2
Differentieel vergrendeling achter		mechanisch inschakelbaar
Remmen		natte schijven
BANDEN		
Industrie	Voor	18x8,50-10
	Achter	26x12,00-12
Gazon	Voor	18x8,50-10
	Achter	26x12,00-12
AFTAKAS		
Vermogen	(pk)	20,5
Achter	(tpm)	540
Midden	(tpm)	2000
Voor		optie
HYDRAULISCH SYSTEEM		
Pomp capaciteit	(lpm/ bar)	24,6/ 130
Besturing		hydraulische stuurbekrachtiging
Stuurventiel		optie: 1 x dubbelwerkend achter
Driepuntshefinrichting		Cat. I
Maximale hefcapaciteit	(kg)	715
AFMETINGEN (gazon/ terra)		
Lengte	(mm)	2800
Breedte	(mm)	1183
Hoogte	(mm)	2285
Bodemvrijheid / Wielbasis	(mm)	185 / 1400
Gewicht	(kg)	700

SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB22m

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR

3 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde dieselmotor **STAGE V**
15,3 kW / 21 pk, 1058 cc

KOPPEL

62 Nm @ 2100 tpm.

TRANSMISSIE

Mechanisch 6 V, 2 A: max. snelheid 19,0 km/u

ACHTER AFTAKAS

540 en 1000 tpm., draairichting rechtsom

MIDDEN AFTAKAS

2600 tpm., draairichting rechtsom

BESTURING

stuurbekrachtiging hydraulisch

HEFINRICHTING

Cat. 1 met 650 kg hefcapaciteit (tussen de kogels)

HYDR.INSTAL.

18,2 l/min, besturing 13 l/min, 135-140 bar

BODEMVRIJHEID

315 mm

TANKINHOUD

23 liter

STANDAARD

Gewichtendrager met 3 gewichten à 20 kg

LENGTE

3066 mm (met frontgewicht)

BREEDTE akker

1124 mm

HOOGTE akker

2216 mm

GEWICHT akker

812 kg

Code:

SB22M-AG

Omschrijving:

SB22m Akkerbanden

V: 6.00-12

A: 9.5-16

Euro:

16.500,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TTSB22	Gazonbanden	V: 23x8.5-12	A: 33x12.5-16.5	800,- N
- INDSB22	Industriebanden	V: 23x8.5-12	A: 12-16.5	800,- N

Min. buitenbreedte per type band:

- akkerbanden	: 112 cm
- gazonbanden	: 133 cm
- industriebanden	: 132 cm



SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB25h

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR

3 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde dieselmotor **STAGE V**
17,9 kW / 24 pk, 1175 cc

KOPPEL

65 Nm @ 2100 tpm.

TRANSMISSIE

Hydrostaat 2 groepen: max. snelheid 21,4 km/u

ACHTER AFTAKAS

540 en 1000 tpm., draairichting rechtsom

MIDDEN AFTAKAS

2600 tpm., draairichting rechtsom

STUURBEKRACHTIGING

Standaard

HEFINRICHTING

Cat. 1 met 650 kg hefcapaciteit

HYDR.INSTAL.

Pompcap. 18,2 l/min., besturing 13 l/min., 135-140 bar

BODEMVRIJHEID

315 mm

TANKINHOUD

23 liter

STANDAARD

Gewichtendrager met 3 gewichten à 20 kg

LENGTE

3066 mm (met frontgewicht)

BREEDTE akker

1124 mm

HOOGTE akker

2216 mm

GEWICHT akker

830 kg

Code:

Omschrijving:

SB25H-AG

SB25h Akkerbanden

V: 6.00-12

A: 9.5-16

Euro:

18.500,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TTSB22

Gazonbanden

V: 23x8.5-12

A: 33x12.5-16.5

800,- N

- INDSB22

Industriebanden

V: 23x8.5-12

A: 12-16.5

800,- N

Min. buitenbreedte per type band:

- akkerbanden : 112 cm

- gazonbanden : 133 cm

- industriebanden : 132 cm



TOEBEHOREN SB22/ SB25

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Euro:</i>
	PAULI FRONTHEF	
PA-3100B	Frontheft met snelkoppeling Cat. 0	2.250,- ***
PA-3105B	Frontaftakas, 2000 tpm, rechtsom (alleen i.c.m. PA-3100B)	1.760,- ***
PA-3106B/7B	Hydrauliek set, 2 ventielen, 4 hydr. aansl. 2 V en 2 hef	1.690,- ***
PA-3108B	Verbindingsset bij frontheft en voorlader	595,- ***
	Montage (netto)	340,- N
	SHIBAURA VOORLADER	
BL00SL	Voorlader SB 22/ 25 incl. grondbak 121 cm (niet i.c.m. 42180)	3.250,- **
	Montage (netto)	325,- N
8102-600	Derde functie	795,- ***
PAL-BL00SL	Palletvork	900,- ***
	CABINE	
42180	Cabine SB22/ 25 met verwarming, hoogte 215 cm	6.350,- ***
	Montage (netto)	630,- N
	OVERIGE	
42162	Bok t.b.v. vangmuilkoppeling W180	975,- ***
42163	Verstelbare vangmuilkoppeling W180 (alleen i.c.m. 42162)	465,- ***
42164	Kogelkopkoppeling W180 (alleen i.c.m. 42162)	490,- ***
42160	Vangmuilkoppeling (bevestigd aan topstang)	520,- ***



SPECIFICATIES SHIBAURA SB22 / SB25

MODEL		SB22m	SB25h
MOTOR (DIESEL)			
Model		A1000N3	A1100N2
Type		vloeistofgekoeld, 3-cil. diesel STAGE V	
Cilinderinhoud (cc)		1058	1175
Vermogen / toerental (pk / kW (tpm))		21 / 15,3 (2600)	24 / 17,9 (2600)
Koppel (Nm)		62 @ 2100	65 @ 2100
Brandstoftankinhoud (l.)		23	
Luchtfilter		droog filter	
RIJSYSTEEM			
Transmissie		Mechanisch	Hydrostatisch
Groepen		6 V / 2 A	2
Max. rijsnelheid vooruit (km/u)		19	21,4
Vierwielaandrijving		standaard	
Koppeling / Remmen		droog, enkele plaat / nat schijven	
Sperdifferentieel		achter	
BANDEN			
Akker	Voor	6-12	6-12
	Achter	9.5-16	9.5-16
Gazon	Voor	23x8.5x12	23x8.5x12
	Achter	33x12.5-16.5	33x12.5-16.5
Industrie	Voor	23x8.5x12	23x8.5x12
	Achter	12-16.5	12-16.5
AFTAKAS			
Achter (tpm)		540 en 1000	
Midden (tpm)		2600	
HYDRAULISCH SYSTEEM			
Olieopbrengst pomp (lpm./ bar)		18,2/ 135-140	
Olieopbrengst stuurpomp (lpm.)		13	
Stuurinrichting		Hydraulische stuurbekrachtiging	
Regeling		Positie	
Regelventiel		2 dubbelwerkend achter	
Driepuntshefinrichting		Cat. 1	
Max. hefcapaciteit (kg)		650	
AFMETINGEN (akkerbanden)			
Lengte x Breedte x Hoogte (mm)		3066 x 1124 x 2216	
Wielbasis / Bodemvrijheid (mm)		1502 / 315	
Gewicht incl. ROPS (kg)		812	830

SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB36m

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR

3 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde dieselmotor **STAGE V**
26,2 kW / 35 pk, 1714 cc

KOPPEL

110 Nm @ 1700 tpm

TRANSMISSIE

SynchroMesh 12 V, 12 A: max. snelheid 26,2 km/u

ACHTER AFTAKAS

Onafhankelijk 540 en 750 tpm, kopakkermanagement
draairichting rechtsom

STUURBEKRACHTIGING

Standaard

HEFINRICHTING

Cat. 1 met 1500 kg hefcapaciteit met vanghaken

HYDR.INSTAL.

Pompcap. 31 l/min, besturing 16,7 l/min. 180-185 bar

BODEMVRIJHEID

366 mm

TANKINHOUD

27 liter

L X B X H

rops/ akker 3406 x 1324 x 2643mm

GEWICHT

akker 1444 kg

- Overzichtelijk dashboard en verstelbaar stuur

- Ergonomisch geplaatste kruishendel voor bediening van 2 dw-ventielen.

- 1 dw-ventiel achter

- Auto-Throttle (gecombineerd gaspedaal/rijpedaal)

- Cruise Control

- PTO achter voorzien van kopakkermanagement, bedienbaar vanaf achterspatbord

- Trekkraftregeling op de achterhef

- Wagentrekhaak achter, gewichtendrager voor met 6 frontgewichten à 17 kg

- DPF-filter

Code:

SB36M-AG

Omschrijving:

SB36m Akkerbanden

V: 8-16

A: 12.4-24

Euro:

24.700,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TTSB36 Gazonbanden V: 27x8.5-15 A: 41x14-20 1.500,- N

- INDSB36 Industrie banden V: 10-16.5 A: 420/70-24 1.750,- N

- GALSB36 Galaxy garden pro V: 260/70R16 A: 380/70R24 2.550,- N

- GALMMSB36 Galaxy mighty mow V: 27x8.5-15 A: 41x14-20 2.550,- N



SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB36h/ SB36hc

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR

3 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde dieselmotor, **STAGE V**
25,7 kW / 35 pk, 1714 cc

KOPPEL

110 Nm @ 1700 tpm

TRANSMISSIE

Hydrostaat 3 groepen: max. snelheid 29,2 km/u

ACHTER AFTAKAS

Onafhankelijk 540 en 750 tpm, kopakkermanagement
draairichting rechtsom

STUURBEKRACHTIGING

Standaard

HEFINRICHTING

Cat. 1 met 1500 kg hefcapaciteit met vanghaken

HYDR.INSTAL.

Pompcap. 33,6 l/min, besturing 18 l/min., 180-185 bar

BODEMVRIJHEID

335 mm

TANKINHOUD

27 liter

CABINE

SB36hc met fabriekscabine incl. verwarming, airco, radio
en led-werkverlichting voor en achter

L X B X H

rops/ akker 3096 x 1451 x 2643mm

GEWICHT

akker **SB36h**: 1383 kg **SB36hc**: 1563 kg

- Overzichtelijk dashboard en verstelbaar stuur (SB36hc)

- Ergonomisch geplatste kruishendel voor bediening van 2 dw-ventielen (SB36hc).

- 2 dw-ventielen achter, 1 met arretering (cabine), 1 dw-ventiel achter (zonder cabine)

- Auto-Throttle (gecombineerd gaspedaal/rijpedaal)

- Cruise Control

- PTO achter met kopakkermanagement, bij SB36h bedienbaar vanaf achterspatbord.

- Trekkraftregeling op de achterhef

- Wagentrekhaak achter, gewichtendrager voor met 6 frontgewichten à 17 kg

- DPF-filter

Code:

Omschrijving:

Euro:

SB36H-AG	SB36h Akkerbanden	V: 8-16	A: 12.4-24	25.500,- **
SB36HC-AG	SB36hc Akkerbanden	V: 7-16	A: 11.2-24	33.200,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TTSB36	Gazonbanden	V: 27x8.5-15	A: 41x14-20	1.500,- N
- INDSB36	Industrie banden	V: 10-16.5	A: 420/70-24	1.750,- N
- INDSB36C	Industriebanden cabine	V: 25x8.5-14	A: 380/70R19.5	1.000,- N
- GALSB36	Galaxy garden pro	V: 260/70R16	A: 380/70R24	2.550,- N
- GALMMSB36	Galaxy mighty mow	V: 27x8.50-15	A: 41x14.00-20	2.550,- N

Min. buitenbreedte per type band:

- akkerbanden	: 135 cm
- akkerbanden cabine	: 132 cm
- gazonbanden	: 164 cm
- industriebanden	: 153 cm
- galaxy garden pro	: 151 cm
- galaxy might mow	: 147 cm



SHIBAURA COMPACTTRACTOR SB50h/ SB50hc

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR

4 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde dieselmotor, **STAGE V**
35,8 kW / 48 pk, 2286 cc

KOPPEL

155 Nm @1650 tpm

TRANSMISSIE

Hydrostaat 3 groepen: max. snelheid 29,2 km/u

ACHTER AFTAKAS

Onafhankelijke 540 en 750 tpm, kopakkermanagement
draairichting rechtsom

STUURBEKRACHTIGING

Standaard

HEFINRICHTING

Cat. 1 met 1500 kg hefcapaciteit met vanghaken

HYDR.INSTAL.

Pompcap. 38,2 l/min., besturing 17 l/min., 180-185 bar

BODEMVRIJHEID

366 mm

TANKINHOUD

27 liter

CABINE

SB50h met fabriekscabine incl. verwarming, airco, radio
en led-werkverlichting voor en achter

L X B X H

rops/ akker 3406 x 1324 x 2471 mm

GEWICHT

akker **SB50h**: 1464 kg **SB50hc**: 1627 kg

- Overzichtelijk dashboard en verstelbaar stuur (SB50hc)
- Ergonomisch geplaatste kruishendel voor bediening van 2 dw-ventielen (SB50hc)
- 2 dw-ventielen achter, 1 met arretering (cabine), 1 dw-ventiel achter (zonder cabine)
- Auto-Throttle (gecombineerd gaspedaal/rijpedaal)
- Cruise Control
- PTO achter met kopakkermanagement. Bij SB50h bedienbaar vanaf achterspatbord
- Trekkraftregeling op de achterhef
- Wagentrekhaak achter
- Gewichtendrager met 6 frontgewichten à 17 kg
- DPF-filter

Code:

Omschrijving:

Euro:

SB50H-AG	SB50h Akkerbanden	V: 8-16	A: 12.4-24	26.500,- **
SB50HC-AG	SB50hc Akkerbanden	V: 7-16	A: 11.2-24	33.900,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TTSB36	Gazonbanden	V: 27x8.5-15	A: 41x14-20	1.500,- N
- INDSB36	Industrie banden	V: 10-16.5	A: 420/70-24	1.750,- N
- INDSB36C	Industriebanden cabine	V: 25x8.5-14	A: 380/70R19.5	1.000,- N
- GALSB36	Galaxy garden pro	V: 260/70R16	A: 380/70R24	2.550,- N
- GALMMSB36	Galaxy mighty mow	V: 27x8.50-15	A: 41x14.00-20	2.550,- N

Min. buitenbreedte per type band:

- akkerbanden : 135 cm
- akkerbanden cabine : 132 cm
- gazonbanden : 164 cm
- industriebanden : 153 cm
- galaxy garden pro : 151 cm
- galaxy might mow : 147 cm



TOEBEHOREN SB36/ SB50

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Euro:</i>
	FRONTHEF ZUIDBERG	
1404554	Fronthef SB36 met dubbelwerkende hydr. aansluiting voor Cat. 0 of Cat. 1 met vanghaken (13038890 nodig zonder cabine)	2.590,- ***
1404595	Fronthef SB50 met dubbelwerkende hydr. aansluiting voor Cat. 0 of Cat. 1 met vanghaken (13038890 nodig zonder cabine)	2.590,- ***
13038890	Extra hydr. set (tractor zonder cabine)	1.200,- ***
	Montage hef (netto)	320,- <i>N</i>
1003753	Frontaftakas SB36 1000 tpm linksom	3.050,- ***
1004160	Frontaftakas SB50 1000 tpm linksom	3.280,- ***
2011597A	Poeli (nodig bij cabine)	380,- ***
	Montage aftakas (netto)	320,- <i>N</i>
1303250A	Trekker driehoek Cat. 0	255,- ***
9002323	Trekker driehoek Cat. 1	375,- ***
	SHIBAURA VOORLADER	
BL15SL	Voorlader met parallel-heffing, grondbak 157 cm, Euro-snelk.	4.550,- **
	Montage (netto)	325,- <i>N</i>
8177-600	Derde functie voorlader	790,- ***
42325	Palletvork 120 cm voor Euro-snelkoppeling	1.300,- ***
42326	Balenspies voor Euro-snelkoppeling	650,- ***
	OVERIGE	
ZLAMP	Zwaailamp en montageset	190,- ***
	Montage (netto)	120,- ***
42416	Spatborden voor	740,- ***
42330	Bok t.b.v. vangmuilkoppeling of kogelkopkoppeling W255	760,- ***
42331	Vangmuilkoppeling W255 (alleen i.c.m. 42330)	490,- ***
42332	Vangmuilkoppeling W255 automatisch (alleen i.c.m. 42330)	690,- ***
42333	Kogelkopkoppeling W255 (alleen i.c.m. 42330)	470,- ***
GEVSB36	Luchtgeveerde stoel	1.550,- ***
GEVSB36G	Luchtgeveerde stoel goedkoper alternatief	1.050,- ***
JOYV	Joystick met twee dubbelwerkende ventielen voor (SB36h/ 50h)	1.650,- ***
VERL	Verlengde bedieningshendel	160,- ***
DW36	Dubbelwerkend regelventiel achter (SB36h/ 50h)	1.090,- ***
EXTR-T	Extra brandstoftankje (ruilsysteem: huidige tank retour)	790,- ***



SPECIFICATIES SHIBAURA SB36 / SB50

MODEL	SB36m	SB36h(c)	SB50h(c)
MOTOR (DIESEL)			
Model	A1700N2	A1700N4	A2300N4
Type	3-cilinder vloeistofgekoeld		4-cilinder vl.st.gekoeld
Cilinderinhoud (cc)	1714		2286
Vermogen (pk / kW)	35/ 26,2	35/ 25,7	48/ 35,8
Koppel (Nm)	110,0 @ 1700		155,0 @ 1650
Toerental (tpm)	2600		
Brandstoftankinhoud (l.)	27		
Inspuiting	indirect		
Accu (V.)	12		
Luchtfilter	droog luchtfilter		
RIJSYSTEEM			
Transmissie / Groepen	SynchroMesh 12/12	Hydrostatisch / 3	
Max. snelheid vooruit (km/u)	26,2	29,2	28,5
Vierwielaandrijving	standaard		
Remmen	nat, platen		
Sperddifferentieel	achter		
BANDEN			
Akker	Voor	8-16	ROPS: 8-16 / Cabine: 7-16
	Achter	12.4-24	ROPS: 12.4-24 / Cabine: 11,2 -24
Gazon	Voor	27x8.5x15	27x8.5x15
	Achter	41x14-20	41x14-20
Industrie	Voor	10x16.5	ROPS: 10x16.5 / Cabine: 25x8.5-14
	Achter	15-19.5	ROPS: 420/70-24 / Cabine: 380/70R19.5
AFTAKAS			
Achter (tpm)	onafhankelijk, 540 en 750		
HYDRAULISCH SYSTEEM			
Olieopbrengst pomp/stuur (lpm. (bar))	31 / 16,7 (180-185)	33,6 / 18 (180-185)	38,2 / 17 (180-185)
Stuurinrichting	hydraulische stuurbevestiging		
Regeling	positie / trekkracht		
Regelventiel (ROPS / Cabine)	1 dubbelwerkend achter / 2x dubbelw. achter 1 zweefstand		
Hef categorie / Max hefcapaciteit (kg)	Cat. 1 / 1500		
AFMETINGEN (agri)			
Lengte x Breedte x Hoogte (ROPS) (mm)	3406 x 1324 x 2471	3096 x 1451 x 2643	
Wielbasis (mm)	1670	1671	
Bodemvrijheid (mm)	366	335	
Gewicht (ROPS / Cabine) (kg)	1444	1383 / 1563	1423 / 1563

SHIBAURA TRACTOR SB62m

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR

4 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde dieselmotor, **STAGE V**
44,1 kW / 60 pk, 2286 cc

KOPPEL

195 Nm @ 1700 tpm.

TRANSMISSIE

SynchroMesh 12V/ 12A: max. snelheid 27,3 km/u

ACHTER AFTAKAS

Onafhankelijk 540 en 750 tpm., kopakkermanagement
draairichting rechtson

BESTURING

Hydraulisch

HEFINRICHTING

Cat. 2 met 1500 kg hefcapaciteit met vanghaken

HYDR.INSTAL.

Pompcap.42 l/ min., besturing 19 l/min., 180-185 bar

STUURBEKRACHTIGING

Standaard

BODEMVRIJHEID

391 mm

TANKINHOUD

45 liter

LENGTE

3421 mm

BREEDTE akker

1625 mm

HOOGTE akker

2500 mm

GEWICHT akker

1720 kg

- Overzichtelijk dashboard en verstelbaar stuur

- Ergonomisch geplaatste kruishendel voor bediening van 2 dw-ventielen.

- 2 dw-ventielen achter, 1 met arretering (totaal 4 dw-ventielen, 8 aansluitingen)

- Auto-Throttle (gecombineerd gaspedaal/rijpedaal)

- Cruise Control

- Trekkraftregeling op de achterhef

- Wagentrekhaak achter

- Vanghaken op de trekstangen

- Gewichtendrager met 6 frontgewichten à 17 kg

Code:

SB62M-AG

Omschrijving:

SB62m Akkerbanden

V: 9.5-16

A: 13.6-26

Euro:

28.900,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TTSB62	Gazonbanden	V: 29x12.5-15	A: 44x18.00-20	1.400,- N
- INDSB62	Industrie banden	V: 10-16.5	A: 17.5Lx24	1.500,- N
- GALSB62	Galaxy Garden Pro	V: 280/70R16	A: 380/70R24	2.650,- N



SHIBAURA EUROPE BV

SHIBAURA TRACTOR SB62h/ SB62hc

VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR

4 cil., geluidsarme vloeistofgekoelde turbo-dieselmotor
44,1 kW / 60 pk, 2286 cc, **STAGE V**

KOPPEL

195 Nm @ 1700 tpm.

TRANSMISSIE

Hydrostaat 3 groepen: max. snelheid 27,3 km/u

ACHTER AFTAKAS

Onafhankelijk 540 en 750 tpm., kopakkermanagement
draairichting rechtsonder

BESTURING

Hydraulisch

HEFINRICHTING

Cat. 2 met 1500 kg hefcapaciteit met vanghaken

HYDR.INSTAL.

Pompcap.42 l/ min., besturing 19 l/min., 180-185 bar

STUURBEKRACHTIGING

Standaard

BODEMVRIJHEID

322 mm

TANKINHOUD

45 liter

CABINE

SB62hc met fabriekscabine incl. verwarming, airco, radio

LENGTE

3282 mm

BREEDTE akker

1625 mm

HOOGTE akker

SB62h: 2489 mm **SB62hc:** 2463 mm

GEWICHT akker

SB62h: 1722 kg **SB62hc:** 1968 kg

- Overzichtelijk dashboard en verstelbaar stuur
- Ergonomisch geplaatste kruishendel voor bediening van 2 dw-ventielen.
- 2 dw-ventielen achter, 1 met arretering (totaal 4 dw-ventielen, 8 aansluitingen)
- Auto-Throttle (gecombineerd gaspedaal/rijpedaal)
- Cruise Control
- Trekkkrachtregeling op de achterhef
- Wagentrekhaak achter
- Vanghaken op de trekstangen
- Gewichtendrager met 6 frontgewichten à 17 kg

Code:

Omschrijving:

Euro:

SB62H-AG	SB62h Akkerbanden	V: 9.5-16	A: 13.6-26	30.500,- **
SB62HC-AG	SB62hc Akkerbanden	V: 9.5-16	A: 13.6-26	38.900,- **

Netto meerprijs banden t.o.v. akkerbanden:

- TTSB62	Gazonbanden	V: 29x12.5-15	A: 44x18.00-20	1.400,- N
- INDSB62	Industrie banden	V: 10-16.5	A: 17.5Lx24	1.500,- N
- GALSB62	Galaxy Garden Pro	V: 280/70R16	A: 380/70R24	2.650,- N

Min. buitenbreedte per type band:

- akkerbanden : 168 cm
- gazonbanden : 181 cm
- industriebanden : 178 cm



TOEBEHOREN SB62

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Euro:</i>
	FRONTHEF ZUIDBERG	
1404561	Fronthef SB62	2.810,- ***
	Montage (netto) hef	320,- N
1003933	Frontaftakas SB62, 1000 tpm, linksom	4.050,- ***
	Montage (netto) aftakas	320,- N
9001194	Trekkerdriehoek	360,- ***
1303930	Dubbelwerkende aansluiting voor	240,- ***
	SHIBAURAVOORLADER	
BL25SL	Voorlader SB62 met parallel-heffing, grondbak 157cm, Euro-snelk.	4.850,- **
	Montage (netto)	350,- N
42325	Palletvork SB62 120 cm voor Euro-snelkoppeling	1.300,- ***
8113-600	Derde functie	790,- ***
	OVERIGE	
42284	Spatborden voor (alleen i.c.m. AGSB62)	420,- ***
42285	Spatborden voor meedraaiend (alleen i.c.m. AGSB62)	740,- ***
42260	Bok t.b.v. trekhaak W255	695,- ***
42331	Trekhaak W255 (alleen i.c.m. 42260)	490,- ***
42332	Trekhaak W255 automatisch (alleen i.c.m. 42260)	690,- ***
42333	Kogelkopkoppeling W255 (alleen i.c.m. 42260)	470,- ***
42601	Drukloze retour	265,- ***
GEVSB62	Luchtgeveerde stoel SB62	1.150,- ***



SPECIFICATIES SHIBAURA SB62

MODEL		SB62m	SB62h(c)
MOTOR (DIESEL)			
Model		A2300T3	A2300T8
Type		vloeistofgekoelde 4-cilinder diesel, STAGE V	
Cilinderinhoud (cc)		2286	
Vermogen / Toerental (pk / kW (tpm))		58/ 43 (2600)	60/ 44,1 (2600)
Koppel (Nm)		195 @ 1700	
Brandstoftankinhoud (l.)		45	
Inspuiting		indirect injectie	
Accu (V.)		12	
Luchtfilter		droog luchtfilter	
RIJSYSTEEM			
Transmissie / Groepen		SynchroMesh/ 12V, 12A	Hydrostatisch / 3
Max. snelheid vooruit (km/u.)		27,3	
Vierwielaandrijving		standaard	
Koppeling		droog, enkele plaat	
Remmen		nat, platen	
Sperdifferentieel		achter	
BANDEN			
Akker	Voor	9,5-16	
	Achter	13.6-26	
Gazon	Voor	29x12.5-15	
	Achter	44x18-20	
Industrie	Voor	10x16.5	
	Achter	12-16.5	17.5Lx24
ONAFHANKELIJKE AFTAKAS			
Achter (tpm)		540 en 750	
HYDRAULISCH SYSTEEM			
Olieopbrengst pomp/ stuurpomp (lpm, (bar))		42 / 19 (180-185)	
Stuurinrichting		hydraulische stuurbekrachtiging	
Regeling		positie / trekkracht	
Regelventiel		2x DW ventiel achter, 2x DW aansluiting voor	
Hef categorie / max. hefcapaciteit (kg)		Cat. 2 / 1500	
AFMETINGEN (akker)			
L (frontgewichten) x B x H (mm)		3421 x 1460 x 2500	3282 x 1625 x 2489
Wielbasis (mm)		1806	
Bodemvrijheid (mm)		391	322
Gewicht (rops/ cabine) (kg)		1720	1722 / 1968

SHIBAURA FRONTMAAIER CM254

AUTOMATISCHE VIERWIELAANDRIJVING

MOTOR	Bij 4% slip schakelt automatisch de vierwiel aandrijving in 3 cilinder, geluidsarme vloeistofgekoelde Shibaura dieselmotor 17,6 kW/ 23,6 pk, 1496 cc, STAGE V	
KOPPEL	70,72 Nm/ 1800 tpm.	
TRANSMISSIE	Hydrost./2 groepen: vooruit: 0-10 km/u en 0-23,6 km/u achteruit: 0-7 km/u en 0-9,6 km/u	
REMMEN	Natte schijfremmen	
AFTAKAS	2200 omw./min. met hefbeveiliging, draairichting linksom	
BRANDSTOFTANK	51 liter	
LENGTE x BREEDTE	2150 x 1370 mm	
HOOGTE	1930 mm met beugel, 2080 mm met cabine	
VRIJE DOORLAAT	150 mm	
SPOORBREEDTE	Voor: 990 mm	Achter: 995 mm
GEWICHT	750 kg	

- Snelgang.
- Stuurbeveiliging.
- Beveiliging in de zitting, rem en aftakas.
- Sperdifferentieel op de voorwielen.
- Elke gewenste rijsnelheid kan worden vastgezet (cruise control).
- Maaier is pendelend opgehangen
- De 4WD kan vanaf de zitplaats automatisch of permanent geschakeld worden.
- Instrumentenpaneel in hoek- en hoogte verstelbaar stuurkolom.
- Gewichtsoverdracht van maaidek op maaier.
- Luxe stoel, op gewicht instelbaar, met armleuningen.

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving:</i>	<i>Euro:</i>
CM254	CM254 zonder maaidek en hydrauliekventiel met gazonbanden V: 24x13,00-12 A: 20x8-10	28.900,- **
340003140	Twee dubbelwerkende hydrauliekventiel (4 aansluitingen)	1.350,- ***
TBCM314	Terrabanden V: 24x13.00-12 A: 20x8-10 (netto meerprijs)	645,- N
W-916.00.290	Verlichtingsset Montage (netto)	1.650,- *** 190,- N



SHIBAURA EUROPE BV

TOEBEHOREN SHIBAURA CM254

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving:</i>	<i>Euro:</i>
SCM60S	SHIBAURA MAAIDEK 1,50 m zijuitworp, 3 overlappende messen, snijhoogte 3,8-11,5 cm in 7 standen, makkelijke reiniging door opklappen van het maaidek, 170 kg	4.550,- **
ST.2001	Mulchset 1,50 m	775,- ***
TMC150F	MORGNIEUX maaidek 1,50 m achteruitworp incl. mulchset	5.930,- ***
8420040	WIEDENMANN maaidek 1,50 m achteruitworp	7.045,- ***
1200451	Mulchset	865,- ***
8430040	WIEDENMANN maaidek 1,80 m zij-uitworp	8.860,- ***
8440040	WIEDENMANN maaidek 1,80 m achteruitworp	8.745,- ***
1200452	Mulchset	1.155,- ***
MUFM140-31	MÜTHING klepelmaaier 1,40 m, incl. in hoogteverstelbare rubberen loopwielen, 360° zwenkbaar	8.500,- ***
MUFM160-31	MÜTHING klepelmaaier 1,60 m, incl. in hoogteverstelbare rubberen loopwielen, 360° zwenkbaar	9.100,- ***
MUFMZ045	Beschermplaat (slijtplaat) voor in maaidek	660,- ***
BMF150	MORGNIEUX klepelmaaier 1,50 m	5.480,- ***
CMBUMP	CONTRAGEWICHT in de vorm van een bumper: 100 kg	725,- ***
KDE	KOPPELDRIEHOEK	920,- ***
BARCABCM314	BARTESKO CABINE incl. airco	8.640,- ***
	Montage (netto)	550,- N
ZLAMP	Zwaailamp	60,- ***
	Montage aan beugel (netto)	60,- N
GEVCM	Luchtgeveerde stoel	1.450,- ***
378050760	Zonnedak	1.800,- ***

TOEBEHOREN SHIBAURA CM254

<i>Code:</i>	<i>Omschrijving:</i>	<i>Euro:</i>
PM703	MORGNIEUX GRASOPVANGSYSTEEM met hooglossing ca 2,10 m, inhoud 700 l. met zeer krachtige, hydr. aangedreven turbine Montage (netto)	7.990,- *** 700,- N
BEZEMCM140	ROLBEZEM incl. hydr. hoekverstelling 1,40 x Ø 0,42 m	5.490,- ***
BEZEMCM160	1,60 x Ø 0,42 m	5.775,- ***
PA-4105K	SNEEUWSCHUIF incl. hydr. hoekverst. (alleen met KDE) Omklapbare schuif incl. kunststoflijst 1,60 m	1.500,- ***
336019133	Reservewiel 20x8-10 per stuk	380,- ***
336035713	Reservewiel 24x13,00-12 per stuk	750,- ***



SPECIFICATIES SHIBAURA CM254

MODEL	CM254	
MOTOR		
Model	N843 STAGE V	
Type	vloeistofgekoelde, 3-cilinder dieselmotor	
Vermogen	(pk / kW)	23,6 / 17,6
Toerental	(tpm)	2600
Inhoud	(cc)	1496
Brandstoftank	(l)	51
Accu	(V-A)	12 - 55
AFMETINGEN		
Lengte	(mm)	2415
Breedte	(mm)	1365
Hoogte	(mm)	1935
Bodemvrijheid	(mm)	140
Wielbasis	(mm)	1250
Spoorbreedte voor	(mm)	990
Spoorbreedte achter	(mm)	995
Gewicht incl. beugel	(kg)	750
Banden voor	24x13.00-12	
Banden achter	20x8.00-10	
FRONTAFTAKAS		
Type koppeling	Natte schijven	
Aftakas	ø 25,4 mm/ 21 splines	
Toerental	(tpm)	2200
ZIJ-AFTAKAS (OPTIE)		
Type koppeling	Natte schijven	
Aftakas	ø 20,0 mm/ 6 mm	
Toerental	(tpm)	2700
AANDRIJVING		
Bediening	Hydraulisch	
Vierwielaandrijving (mechanisch)	Autom. of perm. incl. diff. slot	
Groep	2	
Rijsnelheid vooruit	(km/u)	0 - 23,6
Rijsnelheid achteruit	(km/u)	0 - 9,6
Snelheidsregeling	2 pedalen (vooruit en achteruit)	
Remmen	Natte schijven	

