

*=Tot einde voorraad

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
*Blitz XH4 Maairobot tot 400 m ²	PROMO GEAWIPWI060LOV9Z	1.139,67	1.379,00

	Blitz XH4	
	Max. oppervlakte (± 20%) (m ²)	400
	Li-ion batterij (25,9 V)	1 x 7,5Ah
	Verbruik Wh	194
	Motortype	Borstelloos
	Wielprofiel	Klassiek
	Max. snelh. (standaard instelling) (m/min.)	18
	Zones	1
	Gem. werktijd (± 20%) (u)	03:00
	Laadtijd (u)	04:30
	Max. toelaatbare helling (%)	50
	Max. helling aan buitenrand (%)	-
	Regensensor	○
	ZGS sensors (herkenning te maaien gras)	•
	Snelle terugkeer	○
	Terugkeer naar basistation	○
	Gebuikersinterface	Toetsenbord
	Controle via app	Bluetooth
	Bluetooth ontvanger	•
	Connect module (GPS-GSM)	Optie
	PIN code	•
	Maaiblad type	4-tands mes
	Maaibreedte (cm)	25
	Messnelheid (rpm)	3000
	Maaihoogte (min-max) (mm)	42-48
	Instelling maaihoogte	Manueel
	Slimme spiraal	○
	Dynamisch maaigeheugen via satelliet	○
	Eco modus	•
	Afgesloten gebieden	•
	Laadstation	○
	Overkapping laadstation	○
	Oplaadmodus	Manueel
	Signaaltype	○
	Maximale draadlengte (m)	○
	Batterijlader (A / W)	2A - 60W
	Perimeterdraad (m)	○
	Grondpennen (st)	○
	Gewicht (incl. batterijen) (kg)	8,6
	Afmetingen robot (l x b x h) (mm)	440x360x200
	Beschermingsniveau	IPx4
	Geluidsniveau (dB(A))	65
	Garantie (Jaar)	2

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

*=Tot einde voorraad

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
*I70 Maairobot tot 700 m ²	PROMO GEAWIPWI020D0F9B	982,64	1.189,00
*I130 S Maairobot tot 1300 m ² - connect module 2 jaar	GEAWIPWI020L4K1Z	1.528,10	1.849,00

		I70	I130 S
	Max. oppervlakte (± 20%) (m ²)	700	1300
	Li-ion batterij (25,9 V)	1 x 5Ah	1 x 5Ah
	Verbruik Wh	130	130
	Motortype	Borstelloos	Borstelloos
	Wielprofiel	Rubber	Rubber
	Max. snelh. (standaard instelling) (m/min.)	28	28
	Zones	4	4
	Gem. werktijd (± 20%) (u)	02:00	04:00
	Laadtijd (u)	01:00	01:00
	Max. toelaatbare helling (%)	45	45
	Max. helling aan buitenrand (%)	20	20
	Sensor gras/afgrond	o	o
	Radar	o	o
	Regensensor	•	•
	Snelle terugkeer	o	o
	Terugkeer naar basistation	V-meter	GPS-assistentie V-meter
	Gebruikersinterface	Toetsenbord	Toetsenbord
	Controle via app	Bluetooth	Bluetooth / GSM
	Bluetooth ontvanger	•	•
	Connect module (GPS-GSM)	Optie	2 jaar
	PIN code	•	•
	GPS alarm (Geofence)	o	•
	Maaiblad type	4-tands mes	4-tands mes
	Maaibreedte (cm)	18	18
	Messnelheid (rpm)	4200	4200
	Maaihoogte (min-max) (mm)	25-70	25-60
	Instelling maaihoogte	Manueel	Manueel
	Slimme spiraal	•	•
	Dyn. maaigeheugen via satelliet	o	•
	Infinity compatibel	o	o
	Eco modus	•	•
	Afgesloten gebieden	•	•
	Laadstation	•	•
	Overkapping laadstation	Optie	Optie
	Oplaadmodus	Contact	Contact
	Signaaltype	TX-C1	TX-C1
	Maximale draadlengte (m)	1000	1000
	Batterijlader (A / W)	2,3A - 68W	5,0A - 150W
	Gewicht (incl. batterijen) (kg)	7,1	7,5
	Afmetingen robot (l x b x h) (mm)	420x290x220	420x290x220
	Beschermingsniveau	IPx5	IPx5
	Geluidsniveau (dB(A))	59	59
	Garantie (Jaar)	2	2

Overkapping I-serie (optioneel)

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

*=Tot einde voorraad

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
*I250 Maairobot tot 2500 m ²	GEAWIPWI029D0K1Z	2.147,93	2.599,00
*I350 S Maairobot tot 3500 m ² - connect module 2 jaar	GEAWIPWI029L4G1Z	2.726,45	3.299,00

		I250	I350 S
	Max. oppervlakte (± 20%) (m ²)	2500	3500
	Li-ion batterij (25,9 V)	1 x 5Ah	1 x 10Ah
	Verbruik Wh	130	260
	Motortype	Borstelloos	Borstelloos
	Wielprofiel	Rubber	Rubber
	Max. snelh. (standaard instelling) (m/min.)	30	30
	Zones	8	8
	Gem. werktijd (± 20%) (u)	03:00	06:00
	Laadtijd (u)	01:30	01:30
	Max. toelaatbare helling (%)	45	45
	Max. helling aan buitenrand (%)	20	20
	Regensensor	•	•
	Snelle terugkeer	○	○
	Terugkeer naar basistation	V-meter	GPS-assistentie V-meter
	Gebruikersinterface	Toetsenbord	Toetsenbord
	Controle via app	Bluetooth	Bluetooth / GSM
	Bluetooth ontvanger	•	•
	Connect module (GPS-GSM)	Optie	2 jaar
	PIN code	•	•
	GPS alarm (Geofence)	Optie	•
	Maaiblad type	4-tands mes	4-tands mes
	Maaibreedte (cm)	29	29
	Messnelheid (rpm)	2800	2800
	Maaihoogte (min-max) (mm)	25-60	25-60
	Instelling maaihoogte	Automatisch	Automatisch
	Slimme spiraal	•	•
	Dyn. maaigeheugen via satelliet	○	•
	Infinity compatibel	•	•
	Eco modus	•	•
	Afgesloten gebieden	•	•
	Laadstation	•	•
	Overkapping laadstation	Optie	Optie
	Oplaadmodus	Contact	Contact
	Signaaltype	TX-C1-BT	TX-C1-BT
	Maximale draadlengte (m)	1000	1000
	Batterijlader (A / W)	5.0A - 150W	8,0A - 235W
	Gewicht (incl. batterijen) (kg)	13	13
	Afmetingen robot (l x b x h) (mm)	530x380x260	530x380x260
	Beschermingsniveau	IPx5	IPx5
	Geluidsniveau (dB(A))	63	63
	Garantie (Jaar)	2	2

*=Tot einde voorraad

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
*F35 S Maairobot tot 3200 m ² - connect module 2 jaar	GEAWIPWI250L4V1Z	2.767,77	3.349,00
*F50 S Maairobot tot 5000 m ² - connect module 2 jaar	GEAWIPWI250L4W1Z	3.271,90	3.959,00



F-serie



Bediening F-serie



Achterkant F-serie



F-serie

		F35 S	F50 S
Max. oppervlakte (± 20%)	(m ²)	3200	5000
Li-ion batterij (25,9 V)		1 x 7,5Ah	2 x 7,5Ah
Verbruik	Wh	194	388
Motortype		Borstelloos	Borstelloos
Wielprofiel		Flex rubber	Flex rubber
Max. snelh. (standaard instelling)	(m/min.)	30	30
Zones		8	8
Gem. werktijd (± 20%)	(u)	03:30	07:00
Laadtijd	(u)	02:30	03:00
Max. toelaatbare helling	(%)	45	45
Max. helling aan buitenrand	(%)	20	20
Regensensor		•	•
Snelle terugkeer		•	•
Terugkeer naar basistation		GPS-assistentie	GPS-assistentie
		V-meter	V-meter
Gebruikersinterface		Touchscreen	Touchscreen
Controle via app		Bluetooth / GSM	Bluetooth / GSM
Bluetooth ontvanger		•	•
Connect module (GPS-GSM)		2 jaar	2 jaar
PIN code		•	•
GPS alarm (Geofence)		•	•
Maaiblad type		4-tands mes	4-tands mes
Maaibreedte	(cm)	29	29
Messnelheid	(rpm)	3000	3000
Maaelhoogte (min-max)	(mm)	25-70	25-70
Instelling maaelhoogte		Manueel	Manueel
Slimme spiraal		•	•
Dyn. maaigeheugen via satelliet		•	•
Infinity compatibel		•	•
Eco modus		•	•
Afgesloten gebieden		•	•
Laadstation		•	•
Overkapping laadstation		Optie	Optie
Oplaadmodus		Contact	Contact
Signaaltype		TX-C1 BT	TX-C1 BT
Maximale draadlengte	(m)	1000	1000
Batterijlader	(A / W)	5A - 150W	10A - 300W
Gewicht (incl. batterijen)	(kg)	15,3	16,2
Afmetingen robot (l x b x h)	(mm)	580x500x290	580x500x290
Beschermingsniveau		IPx4	IPx4
Geluidsniveau	(dB(A))	63	63
Garantie	(Jaar)	2	2

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

*=Tot einde voorraad

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<u>Basismachine, zonder batterij</u>			
*K Basismachine - Maairobot 800 tot 1800 m ²	GEAWIPWI040B009Z	1.800,83	2.179,00
*K AWD Basismachine - 4x4 Maairobot 1200 tot 1800 m ²	GEAWIPWI040BI03Z	2.222,31	2.689,00

Power units, verplicht 1 te kiezen

*Power unit light 25,9 V - 3,45Ah	BATWIP40PUF02L90	470,25	569,00
*Power unit medium 25,9 V - 6,9Ah	BATWIP40PUK05M90	577,69	699,00
*Power unit premium 25,9 V - 10,35Ah	BATWIP40PUV08P90	709,92	859,00

		K	K AWD
 K-serie	Motortype	Borstelloos	
	Zelf-nivellerende tractie	•	
	Tractie	2x4	4x4
	Stuurtype	Achteraan	360° wielen vooraan
	Wielprofiel	Flex rubber	
	Max. snelh. (standaard instelling) (m/min.)	30	
	Zones	4	
	Max. toelaatbare helling (%)	45	60
	Max. helling aan buitenrand (%)	20	55
	Regensensor	•	
Snelle terugkeer		•	
Terugkeer naar basistation		V-meter	
Gebruikersinterface		Toetsenbord	
Controle via app		Bluetooth	
Bluetooth ontvanger		•	
Connect module (GPS-GSM)		Optie	
PIN code		Via app	
GPS alarm (Geofence)		Optie	
Maaiblad type		4-tands mes	
Maaibreedte (cm)		25	
Messnelheid (rpm)		3000	
Maaihoogte (min-max) (mm)		20-65	30-75
Instelling maaihoogte		Manueel	
Slimme spiraal		•	
Dynamisch maaigeheugen via satelliet		○	
Infinity compatibel		○	
Eco modus		•	
Afgesloten gebieden		•	
Overkapping laadstation		Optie	
Maximale draadlengte (m)		1000	
Gewicht (incl. batterijen) (kg)		15	15,3
Afmetingen robot (l x b x h) (mm)		635x464x300	
Beschermingsniveau		IPx5	
Geluidsniveau (dB(A))		63	
Garantie (Jaar)		6	

Kantelende achteras K-serie

(ook bij K S en K XL S)

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Vergelijkende tabel power units K-serie

	<u>K</u>	<u>K AWD</u>
Max. oppervlakte (± 20%) (m²)		
Light	800	○
Medium	1200	
Premium	1800	
Li-ion batterij (25,9 V)		
Light	1 x 3,45Ah	○
Medium	1 x 6,9Ah	
Premium	1 x 10,35Ah	
Verbruik Wh		
Light	86	○
Medium	173	
Premium	260	
Gem. werktijd (± 20%) (u)		
Light	01:30	○
Medium	03:00	
Premium	04:00	
Laadtijd (u)		
Light	02:00	○
Medium	01:30	
Premium	01:30	
Oplaadmodus		
Light	Contact	○
Medium	Contact	
Premium	Contact	
Batterijlader (A / W)		
Light	2A - 60W	○
Medium	5A - 150W	
Premium	8A - 235W	

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

*=Tot einde voorraad

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Power units			
*Power unit medium 25,9 V - 6,9Ah	BATWIP40PUK05M90	577,69	699,00
*Power unit premium 25,9 V - 10,35Ah	BATWIP40PUV08P90	709,92	859,00

Vergelijkende tabel power units KS-serie

	<u>KS</u>	<u>KS AWD</u>	<u>KS RTK</u>	<u>KS AWD RTK</u>
Max. oppervlakte (± 20%) (m²)				
Medium	1800		o	
Premium		3200		
Li-ion batterij (25,9 V)				
Medium	1 x 6,9Ah		o	
Premium		1 x 10,35Ah		
Verbruik Wh				
Medium	170		o	
Premium		260		
Gem. werktijd (± 20%) (u)				
Medium	02:45		o	
Premium		03:45		
Laadtijd (u)				
Medium	01:30		o	
Premium		01:30		
Oplaadmodus				
Medium	Contact		o	
Premium		Contact		
Batterijlader (A / W)				
Medium	5A - 150W		o	
Premium		8A - 235W		

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen



*=Tot einde voorraad

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<u>Basismachine, zonder batterij</u>			
*K XL S Basismachine - Maaibot tot 6000 m²	GEAWIPWI043L401Z	3.106,61	3.759,00


Power units, verplicht 1 te kiezen

*Power unit ultra premium 25,9 V - 10,35Ah	BATWIP40PUG10P90	850,41	1.029,00
---	------------------	--------	-----------------



K XL S

		KXL S
Max. oppervlakte (± 20%)	(m ²)	6000
Li-ion batterij (25,9 V)		1 x 10,35Ah
Verbruik	Wh	260
Motortype		Borstelloos
Zelf-nivellerende tractie		•
Tractie		2x4
Stuurtype		Achteraan
Wielprofiel		Flex rubber
Max. snelh. (standaard instelling)	(m/min.)	35
Zones		8
Gem. werktijd (± 20%)	(u)	04:00
Laadtijd	(u)	01:30
Max. toelaatbare helling	(%)	45
Max. helling aan buitenrand	(%)	20
Regensensor		•
Snelle terugkeer		•
Terugkeer naar basistation		GPS-assistentie, V-meter
Gebruikersinterface		Touchscreen
Controle via app		Bluetooth / GSM
Bluetooth ontvanger		•
Connect module (GPS-GSM)		2 jaar
PIN code		Via app
GPS alarm (Geofence)		•
Maaiblad type		4-tands mes
Maaibreedte	(cm)	36
Messnelheid	(rpm)	2500
Maaihoogte (min-max)	(mm)	20-65
Instelling maaihoogte		Automatisch
Voorinstelling maaipatroon		o
Slimme spiraal		•
Dynamisch maaigeheugen via satelliet		•
Infinity compatibel		•
Eco modus		•
Afgesloten gebieden		•
Laadstation		•
Overkapping laadstation		Optie
Oplaadmodus		Contact
Signaaltype		TX-C1 BT
Maximale draadlengte	(m)	1000
Batterijlader	(A / W)	10A - 300W
Gewicht (incl. batterijen)	(kg)	15,8
Afmetingen robot (l x b x h)	(mm)	784x536x330
Beschermingsniveau		IPx5
Geluidsniveau	(dB(A))	63
Garantie	(Jaar)	6



o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

***=Tot einde voorraad**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
*P70 S Maaibot tot 7000 m ² - connect module 2 jaar	GEAWIPWI350L4X1Z	3.784,30	4.579,00



P70S



P70S met overkapping



Maaidek Yard-serie



Yard 2000 S

		P 70 S
Max. oppervlakte (± 20%)	(m ²)	7000
Li-ion batterij (25,9 V)		1 x 15Ah
Verbruik	Wh	388
Motortype		Borstelloos
Wielprofiel		Flex rubber
Max. snelh. (standaard instelling)	(m/min.)	35
Zones		8
Gem. werktijd (± 20%)	(u)	07:00
Laadtijd	(u)	02:30
Max. toelaatbare helling	(%)	45
Max. helling aan buitenrand	(%)	20
Regensensor		•
Snelle terugkeer		•
Terugkeer naar basistation		GPS-assistentie V-meter
Gebuiersinterface		Touchscreen
Controle via app		Bluetooth / GSM
Bluetooth ontvanger		•
Connect module (GPS-GSM)		2 jaar
PIN code		•
GPS alarm (Geofence)		•
Maaiblad type		4-tands mes
Maaibreedte	(cm)	36
Messnelheid	(rpm)	2500
Maaioogte (min-max)	(mm)	24-64
Instelling maaioogte		Manueel
Slimme spiraal		•
Misch maaigeheugen via satelliet		•
Infinity compatibel		•
Eco modus		•
Afgesloten gebieden		•
Laadstation		•
Overkapping laadstation		o
Oplaadmodus		Contact
Signaaltype		TX-C1 BT
Maximale draadlengte	(m)	1000
Batterijlader	(A / W)	12,5A - 360W
Gewicht (incl. batterijen)	(kg)	18,4
Afmetingen robot (l x b x h)	(mm)	700x490x300
Beschermingsniveau		IP 44
Geluidsniveau	(dB(A))	69
Garantie	(Jaar)	2

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

*=Tot einde voorraad

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
* JXH Maairobot tot 2200 m ²	GEAWIP50504410	2.065,29	2.499,00
* C12 Maairobot tot 1100 m ²	GEAWIP50704010T	1.486,78	1.799,00
* C180 S Maairobot tot 1800 m ² - connect module 2 jaar	GEAWIP50707110	1.734,71	2.099,00

		JXH	C12	C180 S
 JXH	Max. oppervlakte (± 20%) (m ²)	2200	1100	1200
	Motortype	Borstelloos	Borstelloos	Borstelloos
	Zones	4	4	8
	Gem. werktijd (± 20%) (u)	03:00	02:30	02:30
	Laadtijd (u)	03:00	02:00	01:30
	Max. toelaatbare helling (%)	55	45	45
 C-reeks	Max. helling aan buitenrand (%)	35	20	20
	Regensensor	•	•	•
	Maaiblad type	4-tands mes	4-tands mes	4-tands mes
	Maaibreedte (cm)	29	25	25
	Maaahoogte (min-max) (mm)	25-65	25-60	25-60
	Beschermingsniveau	IP 44	IP 44	IPx4
	Garantie (Jaar)	2	2	2

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
* NT60 Kabellegger m/ Honda GCV160 motor - 45 kg	KBAWIPNT60	2.561,16	3.099,00
* DW45 Kabellegger m/ Honda GCV145 motor en kit voor dubbele kabel - 52 k	KBAWIPDW45	3.057,02	3.699,00

		NT60	DW45
 NT60	Motor	Honda GCV160	Honda GCV145
	Vermogen	5,5 Pk - 4,2 kW	4,2 Pk - 3,1 kW
	Aandrijving	•	•
	Max. snelheid m/min	36	36
	Max. diepte kabel mm	50	60
	Max. diameter kabel mm	5	5
	Min. afstand obstakel mm	250	250
	Gewicht kg	45	52

NT60

Andere specificaties voor DW45

- Gepatenteerde vin voor dubbele kabel (twee keer dezelfde kabel); er ligt maar 1 kabel, maar indien nodig (bijvoorbeeld retour na het plaatsen van de kabel rond een boom) kunt u twee keer dezelfde kabel invoeren.
- Boorkop bevestigd met bout (minder onderhoud)
- Kabelrolhouder voor rollen tot 500m
- Verbeterde en meer beschermde kabels
- Nieuwe banden voor betere grip op gras
- Modderreiniger op het achterwiel
- Tool om de achterste vin te verwijderen
- Accessoirehouders gelast aan beide zijden van de handgreep

Toebehoren

* Meterteller	TOEWIPTELLER	247,11	299,00
* Kit voor vin voor dubbele kabel achteraan (standaard op DW45)	TOEWIPKITFIN	676,86	819,00



***=Tot einde voorraad**

Toebehoren XH4

*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Winter batterijlaadsysteem (excl. transfo)	TOEWIPCB01RICEX	30,58	37,00

Toebehoren I

*Overkapping I70-I100S-I100R-I130S	TOEWIP015Z11800A	157,02	190,00
*Overkapping I140-I180S-I250-I350S	TOEWIPL29Z04410A	170,25	206,00
*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00

Toebehoren F

*Overkapping F- & P-Serie	TOEWIP030F08400F	178,51	216,00
*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Klauwen op achterwielen, per stuk	TOEWIP110Z62600A	80,99	98,00
*Winter batterijlaadsysteem voor externe contacten (excl. tranfo)	TOEWIPCB01RICINV3	63,64	77,00
*Winter batterijlaadsysteem (excl. transfo)	TOEWIPCB01RICEX	30,58	37,00

Toebehoren K-KS

*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Klauwen op achterwielen, per stuk	TOEWIP042Z21900A	25,62	31,00
*Winter batterijlaadsysteem (excl. transfo)	TOEWIPCB01RICEX	30,58	37,00

Toebehoren KXLS

*Overkapping K-serie (modellen geproduceerd vanaf 1/1/2020)			
*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Winter batterijlaadsysteem (excl. transfo)	TOEWIPCB01RICEX	30,58	37,00

Toebehoren P

*Overkapping F- & P-Serie	TOEWIP030F08400F	178,51	216,00
*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Getand plastic wiel, per stuk	TOEWIP300Z10900A	49,59	60,00
*Winter batterijlaadsysteem voor externe contacten (excl. tranfo)	TOEWIPCB01RICINV3	63,64	77,00
*Winter batterijlaadsysteem (excl. transfo)	TOEWIPCB01RICEX	30,58	37,00

Toebehoren YARD

*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Winter batterijlaadsysteem voor externe contacten (excl. tranfo)	TOEWIPCB01RICINV3	63,64	77,00

Toebehoren C

*Overkapping C-serie	TOEWIP051A00050A	112,40	136,00
*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Spike wiel, per stuk	TOEWIP200Z01300A	32,23	39,00
*Winter batterijlaadsysteem (excl. transfo)	TOEWIPCB01RICEX	30,58	37,00

***=Tot einde voorraad**

Installatietoebereiden

- *Installatiekit 1: Kabel 150m Ø2,5 + 300 grondpennen + 5 connectors
- *Installatiekit 2: Kabel 150m Ø3,0 + 300 grondpennen + 5 connectors
- *Perimeterdraad, 150m, Ø2,5 (max. 200m)
- *Perimeterdraad, 200m, Ø3,0
- *Perimeterdraad, 300m, Ø3,0
- *Perimeterdraad, 500m, Ø3,0
- *Perimeterdraad, 1000m, Ø3,0
- *Grondpennen, 200 st.
- *Afschermingstape 9 meter
- *Doorverbinddoppen voor perimeterkabel (5 stuks)
- *Doorverbinddoppen voor perimeterkabel (100 stuks)
- *Programmeerkabel voor uitlezen robot
- *USB-converter voor uitlezen robot

TOEWIPNKKITINST1	#N/B	#N/B
TOEWIPNKKITINST2	#N/B	#N/B
TOEWIPCSE0002	86,78	105,00
TOEWIPCSE00022	107,44	130,00
TOEWIPCSE00023	176,03	213,00
TOEWIPCSE00025	298,35	361,00
TOEWIPCSE000210	620,66	751,00
TOEWIP200A00200A	24,79	30,00
TOEWIPCSC0111	28,93	35,00
TOEWIPNKKIT314	4,96	6,00
TOEWIPNKKIT100	76,03	92,00
TOEWIPAMBCAPROG	19,83	24,00
TOEWIPCSBTUSB	52,89	64,00

Wielprofiel	Klassiek		
	Flex rubber		
Zones	Aantal in te stellen startpunten.		
Regensensor	Bij regen keert de robot automatisch terug naar het oplaadstation, indien dit zo ingesteld is. Volgende instellingen kunnen gekozen worden: on, off en delay.		
Touch screen display	Eenvoudig te gebruiken display, met uitstekend zicht in alle lichtomstandigheden, intuïtieve pictogrammen, eenvoudige geleide programmering en een 'Help'-knop.		
Controle via app	 Wiper Connect De technologie in de Wiper Connect module wordt gebruikt om de manier te veranderen waarop de robot de tuin bewerkt. Via de My Wiper App is het mogelijk om de tijdprofielen van de robot in te stellen, de locatie te controleren (geo-localisatie) en gebieden uit te sluiten (Go Away). Ook is het mogelijk de status van de robot te controleren en waarschuwingen te ontvangen wanneer de robot de tuin verlaat (Geofence alarm). Dankzij de functies "Go Home" en "Work Now" is het mogelijk om terug te keren naar het laadstation en de robot in de tuin te laten werken.		
Bluetooth	Staat interactie toe via de Wiper-app		
Connect-module (GPS-GSM)	Met behulp van de Wiper-app op een tablet of smartphone kan deze technologie worden gebruikt om de werkprogrammering van de robot te controleren, specifieke delen van de tuin te beheren of te isoleren (go-away) en de status van de robot te bepalen of te controleren (geolocatie en geofencing).		
Maaiblad type	4-tands mes		
	Schijf 6 messen		Afbeelding: schijf met 4 messen
Slimme spiraal	In het geval van hoger of dikker gras activeert de robot automatisch een spiraalbeweging om het gazon effectiever te dekken.		
Dynamisch maaigeheugen via	De robotmaaier maakt een plan van de tuin en slaat al deze gegevens op. De robot leert dus zelf de tuin kennen (Artificiële Intelligentie).		
Eco modus	Gemaaid gras detectie - de robot past zijn werktijden aan met behulp van de maaiblad modulatie.		
Afgesloten gebieden	Bij een smalle doorgang kan de robot zich van de ene zone naar de andere verplaatsen. Dit kan automatisch of manueel, afhankelijk van de breedte van de doorgang.		
Winter batterijlaadsysteem	Gedurende de wintermaanden wordt de maaibot best binnen gezet. Voor een goede werking van de batterij, moet deze regelmatig opgeladen worden, ook wanneer de robot niet gebruikt wordt. Met dit winterlaadsysteem kan u de robot binnen opladen, zonder demontage van het laadstation. Let op: in deze kit is geen transfo inbegrepen!		



Winter batterijlaadsysteem voor rechte reeks opladen aan de robot, zonder laadstation



Winter batterijlaadsysteem voor externe contacten, voor rechte reeks opladen aan de batterij, zonder laadstation