

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
CR551V Scarificateur compact 50 cm a/ 5.0 Cv Vanguard & couteaux mobiles - 59 kg	VBDBILCR551V	2.173,55	2.630,00
PR550H Scarificateur Heavy Duty 50 cm a/ 5.5 Cv GX & couteaux mobiles - 72 kg	VBDBILPR550H	2.584,30	3.127,00



PR550H

<i>Moteur</i>	CR551V: Vanguard - 5,0Cv - 3,67kW - 169cc - Démar. manuel PR550H: Honda GX160 - 5,5Cv - 4,1kW - 160cc - Démar. manuel
<i>Largeur de travail</i>	50 cm
<i>Profond. de travail</i>	CR550HC/CR551V: 13 - 19 mm PR550H: 3 - 13 mm
<i>Régl. prof. de travail</i>	En continu
<i>Type de lames</i>	Couteaux trempés mobiles
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Guidon</i>	Repliable
<i>Roulements</i>	Roulements avec graisseurs
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	CR551V: 116 x 72 x 119 cm PR550H: 116 x 67 x 119 cm

Accessoires scarificateurs

Rotor à couteaux fixes "Vertislicing" pour PR550H	VERBIL350602	767,77	929,00
---	--------------	--------	---------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
OS552H Sursemis 50 cm a/ 5.5 Cv GX a/ bac semoir de 12 kg	VBDBILO552H	2.863,64	3.465,00
OS901SPH Sursemis 55 cm a/ 9 Cv GX a/ bac semoir de 13.5 kg	VBABILO5901SPH	6.913,22	8.365,00



OS552H



OS901SPH

<i>Moteur</i>	OS553V: Vanguard 10V3 - 5 Cv - 3,7 kW - 169 cc - Démar. manuel OS552H: Honda GX160 - 5,5 Cv - 4,1 kW - 162 cc - Démar. manuel OS901SPH: Honda GX270 - 9 Cv - 6,6 kW - 270 cc - Démar. manuel
<i>Carburant</i>	Essence 4-temps
<i>Largeur de travail</i>	OS552H/553V: 51 cm OS901SPH: 56 cm
<i>Profond. de travail</i>	OS552H/553V: 3 - 13 mm OS901SPH: 3 - 13 mm
<i>Régl. prof. de travail</i>	En continu
<i>Type de lames</i>	Couteaux trempés fixes
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Guidon</i>	Repliable
<i>Entraînement</i>	OS901SPH: Hydrostatique
<i>Commandes</i>	Ergonomique
<i>Dimensions</i>	OS552H/553V: 116 x 67 x 119 cm (Lo x La x H) OS901SPH: 148 x 78 mm (Lo x La)
<i>Poids</i>	OS553V: 86kg OS552H: 81kg OS901SPH: 142,5kg

Accessoires sursemis

Couvercle douce pour bac semoir en acryl transparent, pour OS900SPH	BIL351617	119,01	144,00
---	-----------	--------	---------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
SC181HEU Déplaqueuse 46cm a/ 5.5 Cv Honda GXV160 - 179 kg	ZBABILSC181HEU	7.768,60	9.400,00



SC181H

<i>Moteur</i>	Honda GXV160 - 5,5 Cv - 4,1 kW - 160 cc - Démar. manuel
<i>Carburant</i>	Essence 4-temps
<i>Largeur de travail</i>	46 cm
<i>Régl. prof. de travail</i>	En continu jusqu'à 64mm
<i>Guidon</i>	Avec système anti-vib
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu (5,63 km/h pour transport) + marche arrière
<i>Commandes</i>	Ergonomique
<i>Roues</i>	Rouleau d'entraînement : design spécial "anti-boue" - plus de traction Roue pivotante à l'arrière : verrouillable pour une ligne droite
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	152 x 67 x 98 cm

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
AET48/72 Aérateur de remorquage 168 cm - 108 kg	VBGBILAE48	3.421,49	4.140,00
AET36/60 Aérateur de remorquage pliable 95-152 cm - 200 kg	VBGBILAE60	6.546,28	7.921,00



AET48/72



AET36/60

<i>Largeur</i>	AET48/72: 168 cm (roue jusqu'à roue) AET36/60: 95 - 152 cm (2 parties latérales repliables)
<i>Profond. de travail</i>	AET48/72: 75 mm AET36/60: jusqu'à 100 mm
<i>Puissance du tracteur</i>	AET48/72: min 15 Cv AET36/60: min 20 Cv
<i>Syst. d'accouplement</i>	AET48/72: Timon Standard avec goupille 5/8" (non compris) AET36/60: Timon Standard ou CAT 1 - attelage 3 points
<i>Roues</i>	AET48/72: 10" pneus gonflés AET36/60: 13" pneus gonflés
<i>Type de lames</i>	Emporte-pièces en acier trempé
<i>Régl. prof. de travail</i>	AET36/60 système manuel
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	AET48/72: 168 x 165 x 74 cm AET36/60: 193 x 91 (152) x 89 cm
<i>Poids</i>	AET48/72: 109 kg (sec) - 193 kg (avec réservoirs d'eau: en option)

Accessoires aérateurs

Réservoirs d'eau pour AET48/72	BIL361100	72,73	88,00
--------------------------------	-----------	-------	--------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
AE401H Carotteuse 46 cm a/ 4 Cv Honda GX120 & réservoir d'eau - 110 kg	VBDBILAE401H	4.408,26	5.334,00
PL1801H Carotteuse 46 cm a/ 5,5Cv Honda GX120 - 109 kg	VBDBILPL1801H	4.591,74	5.556,00
PL2501SPH Carotteuse 64 cm a/ 5.8 Pk Honda 200 - 197 kg	VBABILPL2501SPH	8.266,12	10.002,00
AE1300H Carotteuse 76 cm a/ 13 Cv Honda GX390 - 240 kg	VBABILAE1300H	14.376,03	17.395,00



AE401H



PL1801H



PL2501SPH



AE1300H

<i>Moteur</i>	AE401H/PL1801H: Honda GX120 - 4 cv - 2,9 kW - 118 cc PL2500H/PL2501SPH: Honda GX160 - 5,8 cv - 4,3 kW - 196 cc AE1300H: Honda GX390 - 13 Cv - 9,7 kW - 390 cc
<i>Démarrreur</i>	Manuel
<i>Largeur de travail</i>	48 cm - 46cm - 64 cm - 76 cm
<i>Profond. de travail</i>	AE401H / PL1801H / PL2500H / PL2501SPH: 70 mm AE1300H: Réglable - 64-76 mm
<i>Nombre de lames</i>	AE401H: 24 emporte-pièces sur rotor PL1800H: 4 emporte-pièces sur axe oscillant PL2500H / AE1300H: 8 emporte-pièces sur axe oscillant PL2501SPH : 6 emporte-pièces sur axe oscillant
<i>Type d'embrayage</i>	AE401H: Progressive par tension de courroie PL1801H / PL2500H: Mécanique PL2501SPH / AE1300H: Hydrostatique
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie & chaîne
<i>Nombre de vitesses</i>	AE401H: 1 vitesse PL1801H / PL2500H: Modèle à pousser PL2501SPH / AE1300H: Vario
<i>Vitesse en avant</i>	AE401H: En fonction du nombre de tours PL2500H: 4-5 km/h PL2501SPH: jusqu'à 4,8 km/h AE1300H: jusqu'à 7 km/h
<i>Commandes</i>	Ergonomique
<i>Roues</i>	AE401H: 10,5" x 3" (avant) & 8.5" x 2.75" (arrière) PL2500H / PL1801H: 12" semi-pneumatique PL2501SPH: 3x3.00-4/2.25 (full rubber, avant) 4.80/4.00-8 (foam filled, arrière) AE1300H: 15" pneus
<i>Capacité</i>	AE401H: 3000 m²/h PL1801H: 2050 m²/h PL2500H / PL2501SPH / AE1300H: 4000 m²/h
<i>Type de lames</i>	Emporte-pièces en acier trempé
<i>Régl. prof. de travail</i>	Système de relevage rapide (guidon)
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	AE401H: 1447 x 736 x 1333 mm PL1801H: 1448 x 610 x 1016 mm PL2500H: 1715 x 826 x 1048 mm PL2501SPH: 1700 x 890 x 970 mm AE1300H: 1702 x 876 x 1168 mm

Accessoires

Dent pleine pour AE1300H - AE401H (prix par dent)

- AE1300H: 8p. Besoin

- AE401H: 24p. Besoin



3/8" dent pleine pour PL18 en PL25 (prix par dent)

7/8" dent pleine pour PL18 en PL25 (prix par dent)

- PL18: 4p. Besoin

- PL25: 6p. Besoin

BIL360394 38,84 **47,00**

BIL381151 46,28 **56,00**

BIL381149 68,60 **83,00**

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
LB352 Aspirateur à pousser 50 cm a/ 3,5 Cv B&S - 26 kg	BBDBILLB352	1.100,00	1.331,00
KV601 Aspirateur à pousser 69 cm a/ 4,95 Cv B&S - 51 kg	BBDBILKV601	1.606,61	1.944,00
KV601SP Aspirateur autottracté 69 cm a/ 4,95 Cv B&S - 58,5 kg	BBABILKV601SP	2.147,93	2.599,00
TKV601SP Aspirateur/broyeur autottracté 69 cm a/ 4,95 Cv B&S - 61 kg	BBABILTKV601SPEU	2.688,43	3.253,00
MV601 Aspirateur à pousser 74 cm a/ 4,95 Cv B&S - 86 kg	BBDBILMV601	3.046,28	3.686,00
MV601SPDS Aspirateur autottracté 74 cm a/ 4,95 Cv B&S - 92,5 kg	BBABILMV601SPDS	3.526,45	4.267,00
MV601SPE Aspirateur autottracté 74 cm a/ 4,95 Cv B&S - 92,5 kg	BBABILMV601SPE	3.832,23	4.637,00
QV550H Aspirateur à pousser 84 cm a/ 5,5 Cv Honda - 73,4 kg	BBDBILQV551H	4.033,06	4.880,00
QV551HSP Aspirateur autottracté 84 cm a/ 5,5 Cv Honda - 102,5 kg	BBABILQV551HSP	5.202,48	6.295,00
QV900HSP Aspirateur autottracté 84 cm a/ 9 Cv Honda - 112,5 kg	BBABILQV900HSP	5.926,45	7.171,00

	Moteur	LB352: B&S 500 Series - 3,5 cv - 2,6 kW (T)KV601(SP): B&S 850 Prof. Series - 4,95 cv - 3,69 kW - 190cc MV601(SPDS): B&S 850 Prof. Series - 4,95 cv - 3,69 kW - 190cc MV601(SPDS): B&S 875 Prof. Series - 4,95 cv - 3,69 kW - 190cc QV551H(SP): Honda GX 160 - 4.9 cv QV900HSP: Honda GX 270 - 8.5 cv
	Démarrage	MV601SPE: Démarrage électrique Autres modèles: Démarrage manuel
	Largeur de travail	LB352: 50 cm KV: 69 cm MV: 74/75 cm QV: 84 cm
	Vol. syst. ramassage	LB352: Ca. 105 Ltr. KV: 151 Ltr. sans tirette - 2 points de verrouillage MV: 151 Ltr. sans tirette - 2 points de verrouillage QV: 136 Ltr. sans tirette - 4 points de verrouillage
	Matériel syst. ramm.	LB352: Sac de ramassage en 100% feutre KV: Sac en nylon fond rigide et chiffon à poussière intégré MV et QV: Sac en nylon
	Entraînement	LB352 & KV601 & MV601 & QV551H: modèles à pousser KV601SP & TKV601SP: 1 vitesse MV601SPE & MV601SPDS: 3 vitesses QV551HSP & QV900HSP: hydrostatique
	Roues	LB352: Roues a/ roulements (Av: 8" & Ar: 10") KV: Roues pleines 12" a/ roulements MV: Roues pleines 14" a/ roulements QV: Pneus à gonfler larges 13" Ar. & roues pivotantes 8" Av.
	Turbine	LB352: En acier, avec 4 aubes KV: Acier de 6,3 mm, 5 aubes MV: Acier de 6,3 mm, 6 aubes QV: Acier de 6,3 mm, 6 aubes
	Débit d'air	LB352: 21 m³/min KV: 48 m³/min MV: 71 m³/min QV551H(SP): 47 m³/min QV900HSP: 50 m³/min
	Régl. profondeur	LB352: Sur les 4 roues, 7 positions KV: Sur le guidon, 4 positions MV: Réglage en continu QV: 1,2-7,5 cm réglage en continu

LB352

KV-series, a/ tuyau d'aspiration optionnel

MV-series, avec tuyau d'aspiration optionnel

QV-series, avec tuyau d'aspiration optionnel

Accessoires modèles KV

Tuyau d'aspiration	DARBIL891125	476,86	577,00
Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL891044	139,67	169,00
Roue pivotante (augmente la maniabilité sur des sols durs)	WIEBIL891128	286,78	347,00
Contour d'usure sur bouche d'aspiration	BESBIL891127	80,99	98,00
Sac de ramassage en FEUTRE	OPVBIL891126	287,60	348,00
Sac de ramassage standard (Nylon/FEUTRE)	OPVBIL891132	281,82	341,00
Tôle d'usure dans la turbine	BESBIL891134	216,53	262,00
Housse de protection pour la machine	BESBIL891137	328,93	398,00

Accessoires modèles MV

Tuyau d'aspiration	DARBIL840116	588,43	712,00
Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL840075-S	168,60	204,00
Sac de ramassage en NYLON complet a/ frame & fermetures - Sac standard	OPVBIL840195	396,69	480,00
Sac de ramassage en NYLON - Sac standard	OPVBIL840189	198,35	240,00
Sac de ramassage en FEUTRE	OPVBIL840194	198,35	240,00
Sacs jetables (12 pièces)	OPVBIL840134	294,21	356,00
Roue pivotante (augmente la maniabilité sur des sols durs)	WIEBIL840129	490,08	593,00
Tôle d'usure dans la turbine	BESBIL840201	210,74	255,00
Housse de protection pour la machine	BESBIL891137	328,93	398,00

Accessoires modèles QV

Kit tuyau d'aspiration	DARBIL831018	533,06	645,00
Sac de ramassage en NYLON/FEUTRE complet a/ anneau - Sac standard	OPVBIL831617	576,86	698,00
Housse anti-poussière (pour sac standard, filtre à poussière suppl., cond. sèches)	OPVBIL831282	176,86	214,00
Doublure anti-poussière (par-dessus sac standard, dirige le courant d'air vers le sol)	OPVBIL831268	129,75	157,00
Filtre à poussière en FEUTRE (conditions sèches)	OPVBIL831226	68,60	83,00

Accessoires modèles VQ (modèle ancien)

Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL830258	204,96	248,00
Sac de ramassage NYLON/FEUTRE (pour déchets mouillés)	OPVBIL830313	378,51	458,00
Doublure anti-poussière (par-dessus sac standard, dirige le courant d'air vers le sol)	OPVBIL830284	0,00	0,00
Sulky avec 2 pneus à gonfler (modèle en position debout)	SULBIL830257	649,59	786,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
DL1302H "TRUCK-LOAD" a/ 11,8 cv Honda GX390 a/ tuyau 20cm - 80 kg	BBGBILDL1302H	4.591,74	5.556,00
DL1802V "TRUCK-LOAD" a/ 18 cv B&S Vanguard a/ tuyau 25 cm - 127 kg	BBGBILDL1802V	5.673,55	6.865,00
DL2901VE "TRUCK-LOAD" a/ 29 cv B&S Vanguard a/ tuyau 30 cm - 222 kg	BBGBILDL2901VE	9.243,80	11.185,00

 <p>DL1302H</p>	Moteur	DL1301H - DL1302H: Honda GX 390 OHV - 11.8 Cv - 1 cil - Démar. manuel
	Batterie DL290(0)(1)V	DL1801V - DL1802V: B&S Vanguard OHV - 18 Cv - 2 cil - Démar. Manuel
 <p>DL2901V</p>	Débit d'air	DL2900V - DL2901V: B&S Vanguard OHV - 29 Cv - Démar. Électrique
	Diamètre turbine	Non inclus
	Aubes de la turbine	DL1301H: 60 m³/min
	Ejecteur	DL1801V: 105 m³/min
	Epaisseur de l'enveloppe de la turbine	DL2900V: 125 m³/min
	Diamètre du tuyau d'aspiration	DL1301H: 362 mm
	Dimensions (Lo-La-H)	DL1801V - DL1802V: 406 mm
	Tuyau	DL2900V - DL2901V: 508 mm
		4
		DL1301H & DL1801V: Pivotant 360°, 4 positions, avec déflecteur
		DL1802V: carré, pivotant 360°, en continu, avec déflecteur
		DL2900V: Pivotant 360°, en continu, avec déflecteur
		DL2901V: carré, pivotant 360°, 4 positions, avec déflecteur
		2,8 mm + 3,4 mm plaque d'usure remplaçable
		DL1301H: 200 mm
		DL1801V: 250 mm
		DL2900V: 300 mm
		DL1301H - DL1802V: 79 x 69 x 122 cm
		DL1801V: 76 x 69 x 123 cm
		DL2900V - DL2901V: 152 x 82 x 190 cm
		300 cm

Accessoires DL13 et DL18

Support articulé permettant 2 positions 90° à gauche et 180° à droite	BESBILSAH34	2.939,67	3.557,00
Truck-load frame	BESBIL812260	680,17	823,00
Déflecteur sur éjecteur (pas standard dans l'emballage)	DEFBIL812295	86,78	105,00
Rehaussement éjecteur 400 mm	BESBIL812273	452,89	548,00
Cadre de levage	BESBILLIFT	858,68	1.039,00

Accessoires modèles DL

Remorque sur mesure	TRESOL80089302		Sur demande
Remorque plateau de charge	TREBILTRAILERDL	1.378,51	1.668,00
Déflecteur sur éjecteur (pas standard dans l'emballage)	DEFBIL812295	86,78	105,00
Bras d'entrée de roue sur mesure	WIEMVDBILD	334,71	405,00



Remorque plateau de charge



Remorque sur mesure

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
F602V "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 5 Cv B&S Vanguard - 40 kg	BBDBILF602V	1.335,54	1.616,00
F902H "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 9 Cv Honda - 64,8 kg	BBDBILF902H	2.295,87	2.778,00
F1002SPV "FORCE" Souffleur autottracté a/ 10 Cv B&S Vanguard - 74,5 kg	BBABILF1002SPV	2.505,79	3.032,00
F1302H "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 13 Cv Honda GX OHV - 72,6 kg	BBDBILF1302H	2.784,30	3.369,00
F1302SPH "FORCE" Souffleur autottracté a/ 13 Cv Honda GX OHV - 75 kg	BBABILF1302SPH	3.229,75	3.908,00
F1802SPV "FORCE" Souffleur autottracté a/ 18 Cv B&S Vanguard - 82,6 kg	BBABILF1802SPV	4.128,93	4.996,00



F1302SPH

Moteur	F602V: B&S Vanguard 169cc - 5 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F902H: Honda GX270 262cc - 9 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F1002SPV: B&S Vanguard 305cc - 10 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F1302(SP)H: Honda GX390 393cc OHV - 13 Cv - 1 cyl - Démar. Manuel F1802SPV: B&S Vanguard 570cc - 18 Cv - 1 cyl - Démar. Manuel
Guidon	Ergonomique & forme robuste
Entraînement	F602V / F902H / F1302 H: Modèles à pousser F1002SPV / F1302SPH / F1802SPV: Autottractant
Capacité vésicale	F602V: 3450 m³/h @ 320 km/h F902H: 5700 m³/h @ 320 km/h F1002SPV: 5760 m³/h @ 320 km/h F1302(SP)H: 9300 m³/h @ 320 km/h F1802SPV: 10.500 m³/h @ 320 km/h
Commandes	Ergonomique
Roues	F602V: Roues a/ roulements et pneus à gonfler 8" avant 10" arrière Autres modèles: Roues a/ roulements et pneus à gonfler 10" av. 13" ar.
Turbine	Nylon renforcé avec fibre de verre F602V: 41cm - Autres modèles: 43cm
Echappement	Latéralement réglable en hauteur et F902 et F1302 pourvu d'un coude pour éjection frontale standard F602V: 8,9cm F902H: 10,2cm F1002SPV: 10,2cm F1302(SP)H: 12,7cm F1802SPV: 15,2cm
Atténuation sonore	Optimale grâce à l'usage d'une turbine extra légère avec de nombreuses aubes

Accessoires modèles Force

Coude pour éjection frontale, pour F601S	BESBIL441130	132,23	160,00
Frein parking (dés F902)	BESBIL440140	143,80	174,00
"Hold-down" kit sécurité de transport (dés F902)	BESBIL440120	222,31	269,00



F602V



F1802SPV

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
X3002	Souffleur de feuilles "Hurricane" stand-on a/ 23 Cv B&S Vanguard V-twin - 440 kg	BBABILX3002	14.654,55	17.732,00
Z3002	Souffleur de feuilles "Hurricane" stand-on a/ 35 Cv B&S Vanguard V-twin - 526 kg	BBABILZ3002	17.220,66	20.837,00



X3002



Z3002

<i>Moteur</i>	X3002: B&S Vanguard V-twin 627cc - 23cv - 2 cylindres - démar. électr. Z3002: B&S Vanguard V-twin 993cc - 35cv - 2 cylindres - démar. Électr.
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Cont. rés. carburant</i>	37,8 litres
<i>Batterie</i>	20A, non inclus
<i>Entraînement</i>	Entraînement hydrostatique séparé à gauche et à droite sur les roues arrière
<i>Freins</i>	Frein de stationnement automatique en repliant les leviers de commande
<i>Commande</i>	Système Quad Control Handle: utilisation intuitive via 2 leviers Commande par joystick pour la direction du coup et le réglage du déflecteur gauche
<i>Direction à souffler</i>	Gauche, droite et en avant (toutes les directions peuvent être fermées pour le transport)
<i>Roues</i>	X3002: Arrière: 20x11.00-11 - Avant: 11x5.50-6 Z3002: Arrière: 22x11.00-11 - Avant: 13x5.50-6
<i>Vitesse de transport</i>	17,7 km/h
<i>Rotations</i>	2600 rpm
<i>Capacité vésicale</i>	X3002: 7.644 m³/h Z3002: 12.744 m³/h
<i>Nombre de vitesses</i>	Réglable en continu
<i>Turbine</i>	Acier
<i>Eclairage</i>	Eclairage de travail LED
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	X3002: 152 x 107 x 137 cm Z3002: 165 x 114 x 142 cm
<i>Poids</i>	X3002: 440 kg Z3002: 526 kg
<i>Puissance sonore</i>	LWA = 121 dB(a)




Système Quad Control Handle



Essieu avant tordu pour une conduite confortable sur des obstacles



Commande du déflecteur par joystick



Système Dual Deflector Air Flow: flux d'air divisé à gauche



Eclairage de travail LED à l'avant

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
BC2601HHC Débroussailleuse 66 cm a/ 13 Cv Honda, hydro - 180 kg	GBABILBC2601HHC	6.023,14	7.288,00



BC2601HHC

<i>Moteur</i>	Honda GXV390 - 13,0 cv - 9,7 kW - 390cc - Démar. manuel
<i>Largeur de travail</i>	66 cm
<i>Type de tondeuse</i>	Débroussailleuse
<i>Capacité</i>	2.700 m²/h
<i>Régl. haut. de coupe</i>	Plateau de coupe pivotant avec roues oscillantes, hauteur 4,5 - 9,5 cm
<i>Type d'embrayage</i>	Hydrostatique
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Guidon</i>	Avec protection pour paume et doigts de la main
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu
<i>Différentiel</i>	Oui
<i>Freins</i>	Frein de sécurité
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	203 x 79 x 121 cm

NEW

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
BCT4322BCE Tracteur à hautes herbes 110cm m/ 22 Pk Briggs & Stratton, hydro 2WD - 27,0 cv - 19,8 kW - 724cc	33811BILBCT4322BCE	6.825,62	8.259,00



BCT4322BCE

<i>Moteur</i>	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin - 22,0 cv - 16,2 kW - 724cc
<i>Largeur de travail</i>	110 cm
<i>Type de tondeuse</i>	Débroussailleuse
<i>Capacité</i>	10.450 m²/h avant
<i>Régl. haut. de coupe</i>	Réglable en 7 positions de 3 cm à 8,5 cm
<i>Type d'embrayage</i>	Électrique
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu
<i>Différentiel</i>	Oui, verrouillable sur les roues arrière
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	1911 x 1151 x 1293 cm

NEW

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
BCT4323BCE Tracteur à hautes herbes 110cm m/ 23 Pk Briggs & Stratton, hydro 4WD - 33,0 cv - 24,2 kW - 724cc	33811BILBCT4323BCE	9.721,49	11.763,00



BCT4323BCE

<i>Moteur</i>	Briggs & Stratton 8260 CXi V-Twin - 23,0 pk - 16,9 kW - 724cc
<i>Largeur de travail</i>	110 cm
<i>Type de tondeuse</i>	Débroussailleuse
<i>Capacité</i>	10.450 m²/h avant
<i>Régl. haut. de coupe</i>	Réglable en 7 positions de 3 cm à 8,5 cm
<i>Type d'embrayage</i>	Électrique
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu
<i>Différentiel</i>	Oui, verrouillable sur les roues arrière
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	1911 x 1151 x 1293 cm