

* Jusqu'à épuisement du stock

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
* Blitz XH4 Robot tondeuse jusqu'à 400 m²	PROMO GEAWIPWI060L0V9Z	1.139,67	1.379,00

		Blitz XH4
 Blitz XH4	Surface max. (± 20%) (m²)	400
	Batterie Li-ion (25,9 V)	1 x 7,5Ah
	Energie Wh	194
	Type de moteur	Sans balais
	Profil de roue	Classique
	Vitesse max. (régl. par défaut) (m/min.)	18
	Zones	1
	Temps moyen de travail (± 20%) (h)	03:00
	Temps de charge (h)	04:30
	Pente max. admissible (%)	50
 Blitz XH4	Pente max. en périmétrie (%)	-
	Capteur de pluie	○
	Capteur pelouse tondue rase	•
	Retour rapide	○
	Retour au station de charge	○
	Interface utilisateur	Clavier
	Gestion de l'application Bluetooth	•
	Module de connection (GPS-GSM)	En option
	Alarme code PIN	•
	Type de lame	Lame 4 couteaux
 Blitz XH4	Largeur de coupe (cm)	25
	Vitesse de lames (rpm)	3000
	Hauteur de coupe (min-max) (mm)	42-48
	Réglage hauteur de coupe	Manuel
	Coupe en spirale	○
	Mémoire de tonte dyn. par satellite	○
	Eco mode	•
	Zones fermées	•
	Station de charge	○
	Toiture de station	○
	Mode de charge	Manuel
	Type de signal	○
	Longueur max. du câble périm. (m)	○
	Chargeur (A / W)	2A - 60W
	Câble périmétrique (m)	○
	Clous de fixation (p.)	○
	Poids (batteries incl.) (kg)	8,6
	Dimensions robot (Lo x La x H) (mm)	440x360x200
	Niveau de protection	IPx4
	Son (dB(A))	65
	Garantie (ans)	2

○ : pas disponible

• : inclus

* Jusqu'à épuisement du stock

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
*I70 Robot tondeuse jusqu'à 700 m ²	PROMO GEAWIPWI020D0F9B	982,64	1.189,00
*I130 S Robot tondeuse jusqu'à 1300 m ² - module connect 2 ans	GEAWIPWI020L4K1Z	1.528,10	1.849,00

		I70	I130 S
	Surface max. (± 20%) (m ²)	700	1300
	Batterie Li-ion (25,9 V)	1 x 5Ah	1 x 5Ah
	Energie Wh	130	130
	Type de moteur	Sans balais	Sans balais
	Profil de roue	Caoutchouc	Caoutchouc
	Vitesse max. (régl. par défaut) (m/min.)	28	28
	Zones	4	4
	Temps moyen de travail (± 20%) (h)	02:00	04:00
	Temps de charge (h)	01:00	01:00
	Pente max. admissible (%)	45	45
	Pente max. en périmétrie (%)	20	20
	Capteur d'herbe/d'abîme	○	○
	Radar	○	○
	Capteur de pluie	•	•
	Retour rapide	○	○
	Retour au station de charge	V mètre	GPS-assist. V mètre
	Interface utilisateur	Clavier	Clavier
	Gestion de l'application	Bluetooth	Bluetooth / GSM
	Bluetooth	•	•
	Module de connection (GPS-GSM)	En option	2 ans
	Code PIN	•	•
	Alarme GPS (Geofence)	○	•
	Type de lame	Lame 4 couteaux	Lame 4 couteaux
	Largeur de coupe (cm)	18	18
	Vitesse de lames (rpm)	4200	4200
	Hauteur de coupe (min-max) (mm)	25-70	25-60
	Réglage hauteur de coupe	Manuel	Manuel
	Coupe en spirale	•	•
	Mémoire de tonte dyn. par satellite	○	•
	Compatible à l'infini	○	○
	Eco mode	•	•
	Zones fermées	•	•
	Station de charge	•	•
	Toiture de station	En option	En option
	Mode de charge	Contact	Contact
	Type de signal	TX-C1	TX-C1
	Longueur max. du câble périm. (m)	1000	1000
	Chargeur (A / W)	2,3A - 68W	5,0A - 150W
	Poids (batteries incl.) (kg)	7,1	7,5
	Dimensions robot (Lo x La x H) (mm)	420x290x220	420x290x220
	Niveau de protection	IPx5	IPx5
	Son (dB(A))	59	59
	Garantie (ans)	2	2

Toiture de station série I (en option)

○ : pas disponible

• : inclus

* Jusqu'à épuisement du stock

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
*I250 Robot tondeuse jusqu'à 2500 m ²	GEAWIPWI029D0K1Z	2.147,93	2.599,00
*I350 S Robot tondeuse jusqu'à 3500 m ² - module connect 2 ans	GEAWIPWI029L4G1Z	2.726,45	3.299,00

		<u>I250</u>	<u>I350 S</u>
	Surface max. (± 20%) (m ²)	2500	3500
	Batterie Li-ion (25,9 V)	1 x 5Ah	1 x 10Ah
	Energie Wh	130	260
	Type de moteur	Sans balais	Sans balais
	Profil de roue	Caoutchouc	Caoutchouc
	Vitesse max. (régl. par défaut) (m/min.)	30	30
	Zones	8	8
	Temps moyen de travail (± 20%) (h)	03:00	06:00
	Temps de charge (h)	01:30	01:30
	Pente max. admissible (%)	45	45
	Pente max. en périmétrie (%)	20	20
	Capteur de pluie	•	•
	Retour rapide	○	○
	Retour au station de charge	V mètre	GPS-assist. V mètre
	Interface utilisateur	Clavier	Clavier
	Gestion de l'application	Bluetooth	Bluetooth / GSM
	Bluetooth	•	•
	Module de connection (GPS-GSM)	En option	2 ans
	Code PIN	•	•
	Alarme GPS (Geofence)	En option	•
	Type de lame	Lame 4 couteaux	Lame 4 couteaux
	Largeur de coupe (cm)	29	29
	Vitesse de lames (rpm)	2800	2800
	Hauteur de coupe (min-max) (mm)	25-60	25-60
	Réglage hauteur de coupe	Automatique	Automatique
	Coupe en spirale	•	•
	Mémoire de tonte dyn. par satellite	○	•
	Compatible à l'infini	•	•
	Eco mode	•	•
	Zones fermées	•	•
	Station de charge	•	•
	Toiture de station	En option	En option
	Mode de charge	Contact	Contact
	Type de signal	TX-C1 BT	TX-C1 BT
	Longueur max. du câble périm. (m)	1000	1000
	Chargeur (A / W)	5.0A - 150W	8,0A - 235W
	Poids (batteries incl.) (kg)	13	13
	Dimensions robot (Lo x La x H) (mm)	530x380x260	530x380x260
	Niveau de protection	IPx5	IPx5
	Son (dB(A))	63	63
	Garantie (ans)	2	2

*** Jusqu'à épuisement du stock**

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
*F35 S Robot tondeuse jusqu'à 3200 m ² - module connect 2 ans	GEAWIPWI250L4V1Z	2.767,77	3.349,00
*F50 S Robot tondeuse jusqu'à 5000 m ² - module connect 2 ans	GEAWIPWI250L4W1Z	3.271,90	3.959,00



Série F



Front série F



Série F à l'arrière



Série F

		F35 S	F50 S
Surface max. (± 20%)	(m ²)	3200	5000
Batterie Li-ion (25,9 V)		1 x 7,5Ah	2 x 7,5Ah
Energie	Wh	194	388
Type de moteur		Sans balais	Sans balais
Profil de roue		Caoutchouc flex	Caoutchouc flex
Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	30	30
Zones		8	8
Temps moyen de travail (± 20%)	(h)	03:30	07:00
Temps de charge	(h)	02:30	03:00
Pente max. admissible	(%)	45	45
Pente max. en périmétrie	(%)	20	20
Capteur de pluie		•	•
Retour rapide		•	•
Retour au station de charge		GPS-assist. V mètre	GPS-assist. V mètre
Interface utilisateur		Ecran tactile	Ecran tactile
Gestion de l'application		Bluetooth / GSM	Bluetooth / GSM
Bluetooth		•	•
Module de connection (GPS-GSM)		2 ans	2 ans
Code PIN		•	•
Alarme GPS (Geofence)		•	•
Type de lame		Lame 4 couteaux	Lame 4 couteaux
Largeur de coupe	(cm)	29	29
Vitesse de lames	(rpm)	3000	3000
Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	25-70	25-70
Réglage hauteur de coupe		Manuel	Manuel
Coupe en spirale		•	•
Mémoire de tonte dyn. par satellite		•	•
Compatible à l'infini		•	•
Eco mode		•	•
Zones fermées		•	•
Station de charge		•	•
Toiture de station		En option	En option
Mode de charge		Contact	Contact
Type de signal		TX-C1 BT	TX-C1 BT
Longueur max. du câble périm.	(m)	1000	1000
Chargeur	(A / W)	5A - 150W	10A - 300W
Poids (batteries incl.)	(kg)	15,3	16,2
Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	580x500x290	580x500x290
Niveau de protection		IPx4	IPx4
Son	(dB(A))	63	63
Garantie	(ans)	2	2

○ : pas disponible

• : inclus

* Jusqu'à épuisement du stock

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<u>Machine de base, batterie non inclus</u>			
*K Machine de base - Robot tondeuse 800-1800 m²	GEAWIPW1040B009Z	1.800,83	2.179,00
*K AWD Machine de base - Robot tondeuse 4x4 , 1200-1800 m²	NEW GEAWIPW1040BI03Z	2.222,31	2.689,00

Power unit, obligé de choisir 1

*Power unit light 25,9 V - 3,45Ah	BATWIP40PUF02L90	470,25	569,00
*Power unit medium 25,9 V - 6,9Ah	BATWIP40PUK05M90	577,69	699,00
*Power unit premium 25,9 V - 10,35Ah	BATWIP40PUV08P90	709,92	859,00



Série K

		K	K AWD
Type de moteur		Sans balais	
Traction à nivellement autom.		•	
Traction		2x4	4x4
Type de direction		A l'arrière	Roues avant 360°
Profil de roue		Caoutchouc flex	
Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	30	
Zones		4	
Pente max. admissible	(%)	45	60
Pente max. en périmétrie	(%)	20	55
Capteur de pluie		•	
Retour rapide		•	
Retour au station de charge		V mètre	
Interface utilisateur		Clavier	
Gestion de l'application		Bluetooth	
Bluetooth		•	
Module de connection (GPS-GSM)		En option	
Code PIN		Via app	
Alarme GPS (Geofence)		En option	
Type de lame		Lame 4 couteaux	
Largeur de coupe	(cm)	25	
Vitesse de lames	(rpm)	3000	
Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	20-65	30-75
Réglage hauteur de coupe		Manuel	
Coupe en spirale		•	
Mémoire de tonte dyn. par satellite		o	
Compatible à l'infini		o	
Eco mode		•	
Zones fermées		•	
Toiture de station		En option	
Longueur max. du câble périm.	(m)	1000	
Poids (batteries incl.)	(kg)	15	15,3
Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	635x464x300	
Niveau de protection		IPx5	
Son	(dB(A))	63	
Garantie	(ans)	6	



Essieu arrière basculant série K
(aussi avec K S et K XL S)

o : pas disponible

• : inclus

Tableau comparatif power units série K

		<u>K</u>	<u>K AWD</u>
Surface max. (± 20%)	(m²)		
	Light	800	○
	Medium	1200	
	Premium	1800	
Batterie Li-ion (25,9 V)			
	Light	1 x 3,45Ah	○
	Medium	1 x 6,9Ah	
	Premium	1 x 10,35Ah	
Energie	Wh		
	Light	86	○
	Medium	173	
	Premium	260	
Temps moyen de travail (± 20%)	(h)		
	Light	01:30	○
	Medium	03:00	
	Premium	04:00	
Temps de charge	(h)		
	Light	02:00	○
	Medium	01:30	
	Premium	01:30	
Mode de charge			
	Light	Contact	○
	Medium	Contact	
	Premium	Contact	
Chargeur (A / W)			
	Light	2A - 60W	○
	Medium	5A - 150W	
	Premium	8A - 235W	

○ : pas disponible

• : inclus



ROBOTS TONDEUSE SERIE KS



Saison 2025 - BEfr - 230901

** Jusqu'à épuisement du stock*

Power unit, obligé de choisir 1

***Power unit medium** | 25,9 V - 6,9Ah

***Power unit premium** | 25,9 V - 10,35Ah

Code de commande

€ TVA excl.

€ TVA incl.

BATWIP40PUK05M90

577,69

699,00

BATWIP40PUV08P90

709,92

859,00

Tableau comparatif power units série KS

	<u>KS</u>	<u>KS AWD</u>	<u>KS RTK</u>	<u>KS AWD RTK</u>
Surface max. ($\pm 20\%$) (m ²)				
Medium	1800		o	
Premium		3200		
Batterie Li-ion (25,9 V)				
Medium	1 x 6,9Ah		o	
Premium		1 x 10,35Ah		
Energie Wh				
Medium	170		o	
Premium		260		
Temps moyen de travail ($\pm 20\%$) (h)				
Medium	02:45		o	
Premium		03:45		
Temps de charge (h)				
Medium	01:30		o	
Premium		01:30		
Mode de charge				
Medium	Contact		o	
Premium		Contact		
Chargeur (A / W)				
Medium	5A - 150W		o	
Premium		8A - 235W		

o : pas disponible

• : inclus



ROBOTS TONDEUSE SERIE K XL S




Saison 2025 - BEfr - 230901

* Jusqu'à épuisement du stock

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<u>Machine de base, batterie non inclus</u>			
*K XL S Machine de base - Robot tondeuse jusqu'à 6000 m²	GEAWIPWI043L401Z	3.106,61	3.759,00

Power unit, obligé de choisir 1

*Power unit ultra premium 25,9 V - 10,35Ah	BATWIP40PUG10P90	850,41	1.029,00
--	------------------	--------	----------



		KXL S
Surface max. (± 20%)	(m²)	6000
Batterie Li-ion (25,9 V)		1 x 10,35Ah
Energie	Wh	260
Type de moteur		Sans balais
Traction à nivellement autom.		•
Traction		2x4
Type de direction		A l'arrière
Profil de roue		Caoutchouc flex
Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	35
Zones		8
Temps moyen de travail (± 20%)	(h)	04:00
Temps de charge	(h)	01:30
Pente max. admissible	(%)	45
Pente max. en périmétrie	(%)	20
Capteur de pluie		•
Retour rapide		•
Retour au station de charge		GPS-assist., V mètre
Interface utilisateur		Ecran tactile
Gestion de l'application		Bluetooth / GSM
Bluetooth		•
Module de connection (GPS-GSM)		2 ans
Code PIN		Via app
Alarme GPS (Geofence)		•
Type de lame		Lame 4 couteaux
Largeur de coupe	(cm)	36
Vitesse de lames	(rpm)	2500
Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	20-65
Réglage hauteur de coupe		Automatique
Préréglage du modèle de tonte		o
Coupe en spirale		•
Mémoire de tonte dyn. par satellite		•
Compatible à l'infini		•
Eco mode		•
Zones fermées		•
Station de charge		•
Toiture de station		En option
Mode de charge		Contact
Type de signal		TX-C1 BT
Longueur max. du câble périm.	(m)	1000
Chargeur	(A / W)	10A - 300W
Poids (batteries incl.)	(kg)	15,8
Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	784x536x330
Niveau de protection		IPx5
Son	(dB(A))	63
Garantie	(ans)	6

o : pas disponible

• : inclus

*** Jusqu'à épuisement du stock**

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
*P70 S Robot tondeuse jusqu'à 7000 m ² - module connect 2 ans	GEAWIPWI350L4X1Z	3.784,30	4.579,00



P70S



P70S avec toiture de station



Plateau de coupe série Ya



Yard 2000 S

		P 70 S
Surface max. (± 20%)	(m ²)	7000
Batterie Li-ion (25,9 V)		1 x 15Ah
Energie	Wh	388
Type de moteur		Sans balais
Profil de roue		Caoutchouc flex
Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	35
Zones		8
Temps moyen de travail (± 20%)	(h)	07:00
Temps de charge	(h)	02:30
Pente max. admissible	(%)	45
Pente max. en périmétrie	(%)	20
Capteur de pluie		•
Retour rapide		•
Retour au station de charge		GPS-assist. V mètre
Interface utilisateur		Ecran tactile
Gestion de l'application		Bluetooth / GSM
Bluetooth		•
Module de connection (GPS-GSM)		2 ans
Code PIN		•
Alarme GPS (Geofence)		•
Type de lame		Lame 4 couteaux
Largeur de coupe	(cm)	36
Vitesse de lames	(rpm)	2500
Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	24-64
Réglage hauteur de coupe		Manuel
Coupe en spirale		•
Mémoire de tonte dyn. par satellite		•
Compatible à l'infini		•
Eco mode		•
Zones fermées		•
Station de charge		•
Toiture de station		○
Mode de charge		Contact
Type de signal		TX-C1 BT
Longueur max. du câble périm.	(m)	1000
Chargeur	(A / W)	12,5A - 360W
Poids (batteries incl.)	(kg)	18,4
Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	700x490x300
Niveau de protection		IP 44
Son	(dB(A))	69
Garantie	(ans)	2

○ : pas disponible

• : inclus

* Jusqu'à épuisement du stock

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
* JXH Robot tondeuse jusqu'à 2200 m ²	GEAWIP50504410	2.065,29	2.499,00
* C12 Robot tondeuse jusqu'à 1100 m ²	GEAWIP50704010T	1.486,78	1.799,00
* C180 S Robot tondeuse jusqu'à 1800 m ² - module connect 2 ans	GEAWIP50707110	1.734,71	2.099,00

		JXH	C12	C180 S
	Surface max. (± 20%) (m ²)	2200	1100	1200
	Type de moteur	Sans balais	Sans balais	Sans balais
	Zones	4	4	8
	Temps moyen de travail (± 20%) (h)	03:00	02:30	02:30
	Temps de charge (h)	03:00	02:00	01:30
	Pente max. admissible (%)	55	45	45
	Pente max. en périmétrie (%)	35	20	20
	Capteur de pluie	•	•	•
	Type de lame	Lame 4 couteaux	Lame 4 couteaux	Lame 4 couteaux
	Largeur de coupe (cm)	29	25	25
	Hauteur de coupe (min-max) (mm)	25-65	25-60	25-60
	Son (dB(A))	IP 44	IP 44	IPx4
	Garantie (ans)	2	2	2

Série C

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
* NT60 Placeuse des câbles a/ moteur Honda GCV160 - 45 kg	KBAWIPNT60	2.561,16	3.099,00
* DW45 Placeuse des câbles a/ moteur Honda GCV145 motor et kit pour câble double - 52 kg	KBAWIPDW45	3.057,02	3.699,00

		NT60	DW45
	Motor	Honda GCV160	Honda GCV145
	Puissance	5,5 Cv - 4,2 kW	4,2 Cv - 3,1 kW
	Entraînement	•	•
	Vitesse max. m/min	36	36
	Profondeur max. du câble mm	50	60
	Diamètre du câble max. mm	5	5
	Min. distance obstacle mm	250	250
	Poids kg	45	52

NT60

Autres spécifications pour DW45

- Aileron breveté pour double câble (deux fois le même câble); il n'y a qu'un câble, mais si nécessaire (par exemple, si vous retournez après avoir placé le câble autour d'un arbre), vous pouvez entrer le même câble deux fois.
- Foret attaché avec un boulon (moins d'entretien)
- Porte-rouleau pour des rouleaux jusqu'à 500 m
- Câbles améliorés et mieux protégés
- Nouveaux pneus pour une meilleure adhérence sur l'herbe
- Nettoyant à boue sur la roue arrière
- Outil pour enlever l'aileron arrière
- Porte-accessoires soudés des deux côtés de la poignée

Accessoires

* Compteur des mètres	TOEWIPELLER	247,11	299,00
* Kit pour aileron pour double câble (de standard sur DW45)	TOEWIPKITFIN	676,86	819,00

o : pas disponible

• : inclus



** Jusqu'à épuisement du stock*

Accessoires XH4

*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Système de charge de batterie en hiver (sans transformateur)	TOEWIPCB01RICEX	30,58	37,00

Accessoires I70-I100S-I130S

*Toiture de station I70-I100S-I100R-I130S	TOEWIP015Z11800A	157,02	190,00
*Toiture de station I140-I180S-I250-I350S	TOEWIPL29Z04410A	170,25	206,00
*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00

Accessoires série F

*Toiture de station série F & P	TOEWIP030F08400F	178,51	216,00
*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Griffes sur les roues arrière, par pièce	TOEWIP110Z62600A	80,99	98,00
*Système de charge de batterie contact externe hiver (sans transformateur)	TOEWIPCB01RICINV3	63,64	77,00
*Système de charge de batterie en hiver (sans transformateur)	TOEWIPCB01RICEX	30,58	37,00

Accessoires K-KS

*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Griffes sur les roues arrière, par pièce	TOEWIP042Z21900A	25,62	31,00
*Système de charge de batterie en hiver (sans transformateur)	TOEWIPCB01RICEX	30,58	37,00

Accessoires KXLS

*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Système de charge de batterie en hiver (sans transformateur)	TOEWIPCB01RICEX	30,58	37,00

Accessoires série P

*Toiture de station série F & P	TOEWIP030F08400F	178,51	216,00
*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Roue dentée plastique, par pièce	TOEWIP300Z10900A	49,59	60,00
*Système de charge de batterie contact externe hiver (sans transformateur)	TOEWIPCB01RICINV3	63,64	77,00
*Système de charge de batterie en hiver (sans transformateur)	TOEWIPCB01RICEX	30,58	37,00

Accessoires YARD-série

*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Système de charge de batterie contact externe hiver (sans transformateur)	TOEWIPCB01RICINV3	63,64	77,00

Accessoires série C

*Toiture de station série C	TOEWIP051A00050A	112,40	136,00
*Amico	TOEWIP030Z22500A	56,20	68,00
*Roue spike, par pièce	TOEWIP200Z01300A	32,23	39,00
*Système de charge de batterie en hiver (sans transformateur)	TOEWIPCB01RICEX	30,58	37,00



** Jusqu'à épuisement du stock*

Accessoires d'installation

*Kit installation 1: Câble 150m Ø2,5 + 300 clous de fixation + 5 conn. 10	TOEWIPNKKITINST1	#N/B	#N/B
*Kit installation 2: Câble 150m Ø3,0 + 300 clous de fixation + 5 conn. 30	TOEWIPNKKITINST2	#N/B	#N/B
*Câble périmétrique, 150m, Ø2,5 (max. 200m)	TOEWIPCSE0002	86,78	105,00
*Câble périmétrique, 200m, Ø3,0	TOEWIPCSE00022	107,44	130,00
*Câble périmétrique, 300m, Ø3,0	TOEWIPCSE00023	176,03	213,00
*Câble périmétrique, 500m, Ø3,0	TOEWIPCSE00025	298,35	361,00
*Câble périmétrique, 1000m, Ø3,0	TOEWIPCSE000210	620,66	751,00
*Clous de fixation, 200 st.	TOEWIP200A00200A	24,79	30,00
*Ruban de jonction 9 mètres	TOEWIPCSC0111	28,93	35,00
*Connecteurs câble (5 pièces)	TOEWIPNKKIT314	4,96	6,00
*Connecteurs câble (100 pièces)	TOEWIPNKKIT100	76,03	92,00
*Câble sérial	TOEWIPAMBCAPROG	19,83	24,00
*Petite clé bluetooth	TOEWIPCSBTUSB	52,89	64,00

Profil des roues	Classique		
	Caoutchouc flex		
Zones	Nombre de points de départ à définir.		
Capteur de pluie	Lorsqu'il pleut, le robot retourne automatiquement à la station de charge s'il est configuré de cette manière. Les paramètres suivants peuvent être sélectionnés: on, off et delay.		
Ecran tactile	Écran facile à utiliser, offrant une excellente visibilité dans toutes les conditions d'éclairage, icônes intuitives, programmation guidée simple et bouton "Aide".		
Contrôle via app	Wiper Connect La technologie du module Wiper Connect est utilisée pour changer la façon dont le robot traite le jardin. Via l'application My Wiper, il est possible de définir les profils temporels du robot, de vérifier l'emplacement (géolocalisation) et d'exclure des zones (Go Away). Il est également possible de vérifier l'état du robot et de recevoir des avertissements lorsque le robot quitte le jardin (alarme Geofence). Grâce aux fonctions "Go Home" et "Work Now", il est possible de retourner à la station de charge et de faire travailler le robot dans le jardin.		
Récepteur	Il permet d'interagir par l'intermédiaire de l'application Wiper.		
Module de connection (GPS-GSM)	Il s'agit d'une technologie qui utilise un dispositif capable de gérer le robot à distance. L'application "My Wiper", vous permettra de configurer, de garder la programmation de travail du Robot Wiper sous contrôle, de gérer ou d'isoler des zones de jardin spécifiques (Geofence – Go away), de localiser ou de contrôler l'état du robot (Géolocalisation – Alarme).		
Type de lame	Lame 4 couteaux		
	Disque 6 cutters		<i>Photo: disque avec 4 cutters</i>
Coupe en spirale	Dans le cas où l'herbe est trop haute ou touffue, le robot actionne automatiquement le mouvement en spirale pour être plus efficace dans la couverture du jardin.		
Mémoire de tonte dynamique par satellite	Le robot crée sur le jardin des micro-zones virtuelles et mémorise les temps de travail pour chaque micro-zone, en permettant en même temps la réduction du temps de travail et en augmentant la capacité de couverture totale.		
Eco mode	Reconnaissance de la pelouse tondue. Le robot ajuste les temps de travail au niveau des différentes zones de coupe.		
Zones fermées	Avec un passage étroit, le robot peut passer d'une zone à une autre. Cela peut être fait automatiquement ou manuellement, en fonction du largeur du passage.		
Système de charge de batterie en hiver	Pendant les mois d'hiver, le robot de tonte est mieux placé à l'intérieur. Pour que la batterie fonctionne correctement, elle doit être chargée régulièrement, même lorsque le robot n'est pas utilisé. Avec ce système de charge d'hiver, vous pouvez charger le robot à l'intérieur, sans démonter la station de charge. Remarque: aucun transformateur n'est inclus dans ce kit!		



Système de charge de batterie en hiver pour une charge directe sur le robot, sans station de charge



Système de charge de batterie en hiver pour contacts externes, pour charger directement sur la batterie, sans station de charge