

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
UKB 625E Elektromotor op accu 24V/60Ah, duwmodel	OBDZACUKB625E	Op aanvraag	Op aanvraag
UKB 655E Elektromotor op accu 2x12V/150Ah, zelftrekker	OBAZACUKB655E	15.078,51	18.245,00



UKB 625E



Bediening UKB 655E

	UKB 625E	UKB 655E
Motor	Electromotor	
Batterij	1x 25V - 60Ah Lithium	2x 12V - 150Ah
Turbine	TURBO-ventilator - 4000 tpm	
Aantal versnellingen	Duwmodel	Variabel, voorwaarts, 3-5 km/u
Stuur	Vast	
Parkeerrem	Mech. parkeerrem op het wiel	
Aanbevolen opp.	Tot 2.400 m ² /u	Tot 4.000 m ² /u
Werkduur	Tot 6u (volledige werkdag)	
Werkbreedte	600mm	650mm
Branderschild	Links/rechts draaibaar	
Gas	1 x 11 kg propaangas, niet inbegrepen	
Gasverbruik	20-30 kg per 10.000 m ²	10-20 kg per 10.000 m ²
Gashoeveelheid	Niet regelbaar	Regelbaar
Gasontsteking	Aan/uit knop op het stuur	
Wielen vooraan	1 vast voorwiel	2 voorwielen 360° draaibaar
Bandenmaat achter	4.00-4	145/70-6
Afmetingen (LxBxH)	1200 x 650 x 900mm	2300 x 650 x 1000mm
Gewicht	61kg - gebruiksklaar: 79kg	207kg - gebruiksklaar: 225kg
Brandblusser	Inbegrepen	
Vibraties	n.b.	Max. 2,5m/s ²
Geluidsdruk	n.b.	88 dB(A), gemeten op een hoogte van 1m70 waar de gebruiker staat bij normaal gebruik van de machine
Andere	Gepatenteerd systeem	
	Heteluchtsysteem op hoge temperatuur met TURBO-ventilator	
	Laag gasverbruik per m ²	
	Minder brandgevaar (verbranding in afzonderlijke Jet-Blaster)	
	Brandersysteem met DG3503 gasgoedkeuring	

Toebehoren

Kit manuele gasbrander met 8m slang, incl. bevestigingsbeugels en montage

- Voor UKB 625E
- Voor UKB 655E

TOEZACUKB50625 Op aanvraag
TOEZACUKB50655 Op aanvraag

Op aanvraag
Op aanvraag



UKB 655E

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
UKB 625 Motor Robin Subaru 5,7 pk benzine, duwmodel	OBZACUKB625	8.148,76	9.860,00
UKB 655B Motor Robin Subaru 5,7 pk benzine, zelftrekker	OBZACUKB655 Op aanvraag		Op aanvraag
UKB 655G Motor Robin Subaru 5,7 pk gas, zelftrekker	OGZACUKB655 Op aanvraag		Op aanvraag

	UKB 625	UKB 655B	UKB 655G
Motor	Robin Subaru - 5,7 pk - 4,2 kW - 4-takt 1 cilinder - luchtgekoeld		
Starter	Repeteerstarter	Repeteer- en elektrische starter	
Brandstof	Benzine (loodvrij)		Propaangas
Inh. brandstoftank	3,6 l		/
Inh. olietank	0,6 l		
Turbine	TURBO-ventilator - 4000 tpm		
Aantal versnellingen	Duwmodel	Variabel, voorwaarts, 3-5 km/u	
Stuur	Vast	Anti-vib, in hoogte verstelbaar	
Parkeerrem	Mech. parkeerrem op het wiel	Mech. parkeerrem op het wiel, inschakelbaar vanaf het stuur	
Aanbevolen opp.	Tot 3.250 m²/u	Tot 4.000 m²/u	
Werkbreedte	600mm	650mm	
Brandschild	Links/rechts draaibaar		
Gas	1 x 11 kg propaangas, niet inbegrepen		
Gasverbruik	10-20 kg per 10.000 m²		
Gashoeveelheid	Niet regelbaar	Regelbaar	
Gasontsteking	Aan/uit knop op het stuur		
Wielen vooraan	1 vast voorwiel	2 voorwielen 360° draaibaar	
Bandenmaat achter	4.00-4	145/70-6	
Afmetingen (LxBxH)	1750 x 650 x 1100mm	2300 x 750 x 1100-1240mm	
Gewicht	55kg	135kg	
Gewicht gebruiksklaar	66kg	146kg	
Vibraties	Max. 2,5m/s²		
Geluidsdruk	88 dB(A), gemeten op een hoogte van 1m70 waar de gebruiker staat bij normaal gebruik van de machine		
Brandblusser	Inbegrepen		
Andere	Gepatenteerd systeem		
	Heteluchtstelsysteem op hoge temperatuur met TURBO-ventilator		
	Laag gasverbruik per m²		
	Minder brandgevaar (verbranding in afzonderlijke Jet-Blaster)		
	Brandsysteem met DG3503 gasgoedkeuring		



UKB 625



Optionele manuele gasbrander





UKB 625



Optionele manuele gasbrander



UKB 655

Toebehoren

Kit manuele gasbrander met 8m slang, incl. bevestigingsbeugels en montage

- Voor UKB 625
- Voor UKB 655

TOEZACUKB50625 Op aanvraag
TOEZACUKB50655 Op aanvraag

Op aanvraag
Op aanvraag