

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Navimow i108E Robot tondeuse jusqu'à 800 m ²		GEASEGI108E	825,62	999,00
Navimow i210E Robot tondeuse jusqu'à 1000 m ²	NEW	GEASEGI210E	990,91	1.199,00
Navimow H3000EVF Robot tondeuse jusqu'à 3.000 m ² , (Jusqu'à épuisement c		GEASEGH3000EVF	2.230,58	2.699,00
H206E Robot tondeuse jusqu'à 600 m ²	NEW	GEASEGH206E	1.404,13	1.699,00
H210E Robot tondeuse jusqu'à 1000 m ²	NEW	GEASEGH210E	1.569,42	1.899,00
H215E Robot tondeuse jusqu'à 1500 m ²	NEW	GEASEGH215E	1.817,36	2.199,00
H230E Robot tondeuse jusqu'à 3.000 m ²	NEW	GEASEGH230E	2.147,93	2.599,00
X315E Robot tondeuse jusqu'à 1.500 m ² (Jusqu'à épuisement de stock)		GEASEGX315E	1.900,00	2.299,00
X330E Robot tondeuse jusqu'à 3.000 m ² (Jusqu'à épuisement de stock)		GEASEGX330E	2.147,93	2.599,00
X350E Robot tondeuse jusqu'à 5.000 m ² (Jusqu'à épuisement de stock)		GEASEGX350E	2.478,51	2.999,00
X390E Robot tondeuse jusqu'à 10.000 m ² (Jusqu'à épuisement de stock)		GEASEGX390E	3.304,96	3.999,00
X420E Robot tondeuse jusqu'à 2000 m ²	NEW	GEASEGX420E	2.065,29	2.499,00
X430E Robot tondeuse jusqu'à 3000 m ²	NEW	GEASEGX430E	2.313,22	2.799,00
X450E Robot tondeuse jusqu'à 5000 m ²	NEW	GEASEGX450E	2.643,80	3.199,00
Terranox CM120 Robot tondeuse jusqu'à 10.000 m ²	NEW	GEASEGCM120	4.544,63	5.499,00
Terranox CM240 Robot tondeuse jusqu'à 24.000 m ²	NEW	GEASEGCM240	5.784,30	6.999,00

Accessoires série i

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Navimow Access+ (4G)	TOESEG1A100E	82,64	99,99
Toiture de station S	TOESEG1A02E	123,96	149,99
Clôture temporaire (Jusqu'à épuisement de stock)	TOESEGHA003	41,31	49,99
Kit de couteaux (12 couteaux et boulons correspondants, bon pour 1 saison)	TOESEGHA002E	16,52	19,99
Kit d'extension d'antenne télescopique, 10m de câble inclus	TOESEGHA001	41,31	49,99
Antenne câble d'extension, 10m (câble max. 20m)	TOESEGHA103	24,79	29,99
Kit de montage d'antenne amplificatrice de signal	TOESEG1200140049	49,58	59,99
Roue tout-terrain (série I)	TOESEG1200070011	74,37	89,99
Endurance blade	TOESEGHA901	20,65	24,99

Accessoires série H

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Capteur à ultrasons (Jusqu'à épuisement de stock)	TOESEGHA101	157,02	189,99
Toiture de station M	TOESEG1A00E	165,28	199,99
Clôture temporaire (Jusqu'à épuisement de stock)	TOESEGHA003	41,31	49,99
Kit de couteaux (12 couteaux et boulons correspondants, bon pour 1 saison)	TOESEGHA002E	16,52	19,99
Kit d'extension d'antenne télescopique, 10m de câble inclus	TOESEGHA001	41,31	49,99
Antenne câble d'extension, 10m (câble max. 20m)	TOESEGHA103	24,79	29,99
Caméra Visionfence (Jusqu'à épuisement de stock)	TOESEGHA104	247,93	299,99
Kit de montage d'antenne amplificatrice de signal	TOESEG1200140049	49,58	59,99
Endurance blade	TOESEGHA901	20,65	24,99

Accessoires série X

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Toiture de station L (X3-série) (Jusqu'à épuisement de stock)	TOESEG1200140044	206,60	249,99
Toiture de station X (X4-série)	TOESEG1200140134	223,13	269,99
Antenne de conditionnement du signal pour la série X	TOESEG1200140047	247,93	299,99
Kit de montage d'antenne amplificatrice de signal	TOESEG1200140049	49,58	59,99
Alimentation pour antenne de conditionnement de signaux série X	TOESEGHA905	24,79	29,99
Câble d'extension antenne série X, 10m	TOESEGHA906	24,79	29,99
Endurance blade	TOESEGHA901	20,65	24,99
Trimmer	TOESEGHA902	164,46	199,00
Bobine de trimmer	TOESEGHA903	12,39	14,99
Tête de trimmer	TOESEGHA904	20,65	24,99



		Navimow i108E	Navimow i210E
Surface max. ($\pm 20\%$)	(m ²)	800	1000
Batterie Li-ion (25,9 V)		5,1Ah	5,1Ah
Type de moteur		Sans balais	Sans balais
Profil de roue		Off-road	Off-road
Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	24	24
Efficacité de tonte (régl. par défaut)	(m ² /h)	120	120
Temps moyen de travail ($\pm 20\%$)	(h)	2:00	2:00
Temps de charge	(h)	3:00	2:00
Pente max. admissible	(%)	30	45
Multi-zone		•	•
Adaptif au météo		Auto-adaptatif (4G requis)	
Itinéraire de tonte prévu		•	•
Retour au station de charge		•	•
Interface utilisateur		Clavier	Clavier
Contrôle via l'application		•	•
In-app live chat support		•	•
Mises à jour automatiques		4G requis	4G requis
Caméra		•	•
WiFi		•	•
Bluetooth		•	•
4G		En option	•
GPS antivol		4G requis	•
Aide à la cartographie		•	•
Type de lame		Lame 3 couteaux	Lame 5 couteaux
Largeur de coupe	(cm)	18	18
Arrêt de couteau		•	•
Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	20-60	20-60
Tondre jusqu'au bord		3 modes: adaptive, ride-on et fixed	
Réglage hauteur de coupe		Manuel	Manuel
Station de charge		•	•
Toiture de station		En option	Optie
Mode de charge		Contact	Contact
Chargeur	(A / W)	2,5A - 80W	5.1AH 110wh
Type de signal		RTK + caméra	
Bord virtuel		•	•
Poids (batteries incl.)	(kg)	10,9	12,3
Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	545x385x285	545x385x285
Niveau de protection robot		IP66	IP66
Niveau de protection station de charge + chargeur		IPx5	IPx5
Son	(dB(A))	58	58
Garantie sur le corps	(Ans)	3	3
Garantie sur la batterie	(Ans)	2	2
Garantie Visionfence	(Ans)	2	2

Installation facile sans fil périphérique. Lors du réaménagement de la pelouse, la zone de tonte peut facilement être ajustée via l'application.

○ : pas disponible

• : inclus

Navimow H3000EVF		
Surface max. ($\pm 20\%$)	(m ²)	3000
Batterie Li-ion (25,9 V)		10,4Ah
Type de moteur		Sans balais
Profil de roue		Off-road
Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	36
Efficacité de tonte (régl. par défaut)	(m ² /h)	150
Temps moyen de travail ($\pm 20\%$)	(h)	04:00
Temps de charge	(h)	06:00
Pente max. admissible	(%)	45
Multi-zone		•
Adaptif au météo		Capteur de pluie
Itinéraire de tonte prévu		•
Retour au station de charge		•
Interface utilisateur		Clavier
Contrôle via l'application		•
In-app live chat support		•
Mises à jour automatiques		4G requis
Caméra Visionfence		•
WiFi		○
4G		3 années gratuit
Bluetooth		•
GPS antivol		•
Aide à la cartographie		○
Type de lame		Lame 3 couteaux
Largeur de coupe	(cm)	21
Arrêt de couteau		•
Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	30-60
Tondre jusqu'au bord		•
Réglage hauteur de coupe		Via app
Station de charge		•
Toiture de station		En option
Mode de charge		Contact
Chargeur	(A / W)	2,5A - 80W
Type de signal		RTK
Bord virtuel		•
Poids (batteries incl.)	(kg)	16,3
Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	603x468x264
Niveau de protection robot		IPx6
Niveau de protection station de charge + chargeur		IPx5
Son	(dB(A))	54
Garantie sur le corps	(Ans)	4
Garantie sur la batterie	(Ans)	2
Garantie Visionfence	(Ans)	2



Navimow H3000EVF

Installation facile sans fil périphérique. Lors du réaménagement de la pelouse, la zone de tonte peut facilement être ajustée via l'application.

○ : pas disponible

• : inclus










		Navimow H206	Navimow H210	Navimow H215	Navimow H230
Surface max. ($\pm 20\%$)	(m ²)	600	1000	1500	3000
Batterie Li-ion (25,9 V)		5,1Ah	5,1Ah	7,65Ah	10Ah
Type de moteur		Borstelloos	Borstelloos	Borstelloos	Borstelloos
Profil de roue		Off-road	Off-road	Off-road	Off-road
Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	24	24	36	36
Efficacité de tonte (régl. par défaut)	(m ² /h)	150	150	180	180
Temps moyen de travail ($\pm 20\%$)	(h)	01:50	01:50	02:50	03:40
Temps de charge	(h)	01:50	01:10	01:30	02:00
Pente max. admissible	(%)	45	45	45	45
Multi-zone		•	•	•	•
Adaptif au météo		•	•	•	•
Itinéraire de tonte prévu		•	•	•	•
Retour au station de charge		•	•	•	•
Interface utilisateur		Clavier	Clavier	Clavier	Clavier
Contrôle via l'application		•	•	•	•
In-app live chat support		•	•	•	•
Mises à jour automatiques		1 jaar via 4G	1 jaar via 4G	1 jaar via 4G	1 jaar via 4G
Caméra Visionfence		•	•	•	•
WiFi		•	•	•	•
4G		•	•	•	•
Bluetooth		•	•	•	•
GPS antivol		•	•	•	•
Aide à la cartographie		•	•	•	•
Type de lame		Lame 6 couteaux	Lame 6 couteaux	Lame 6 couteaux	Lame 6 couteaux
Largeur de coupe	(cm)	22	22	22	22
Arrêt de couteau		•	•	•	•
Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	20-70	20-70	20-70	20-70
Tondre jusqu'au bord		•	•	•	•
Réglage hauteur de coupe		via app+robot	via app+robot	via app+robot	via app+robot
Station de charge		•	•	•	•
Toiture de station		Option	Option	Option	Option
Mode de charge		Contact	Contact	Contact	Contact
Chargeur	(A / W)	5.1AH 110wh	5.1AH 110wh	7.65Ah 165wh	10Ah 216wh
Type de signal		LiDAR+NRTK +Cam			
Bord virtuel		•	•	•	•
Installation facile sans fil périphérique. Lors du réaménagement de la pelouse, la zone de tonte peut facilement être ajustée via l'application.					
Poids (batteries incl.)	(kg)	15,65kg	15,65kg	16kg	16,25kg
Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	624x445x295	624x445x295	624x445x295	624x445x295
Niveau de protection robot		IP66	IP66	IP66	IP66
Niveau de protection station de charge + chargeur		IP66	IP66	IP66	IP66
Son	(dB(A))	58	58	58	58
Garantie sur le corps	(Ans)	3	3	3	3
Garantie sur la batterie	(Ans)	2	2	2	2
Garantie Visionfence	(Ans)	2	2	2	2



Navimow H3000EVF

○ : pas disponible

• : inclus

			<u>X315E</u>	<u>X330E</u>	<u>X350E</u>	<u>X390E</u>
 X315E	Surface max. (± 20%)	(m²)	1.500	3.000	5.000	10.000
	Batterie Li-ion (25,9 V)		6Ah	8Ah	10,4Ah	12,8Ah
	Type de moteur		Sans balais	Sans balais	Sans balais	Sans balais
	Profil de roue		Off-road	Off-road	Off-road	Off-road
	Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	48	48	60	60
 X330E	Efficacité de tonte (régl. par défaut)	(m²/h)	280	280	320	320
	Temps moyen de travail (± 20%)	(h)	2	2,5	3	4
	Temps de charge	(h)	1	1,1	1,3	1,7
	Pente max. admissible	(%)	50	50	50	50
	Multi-zone		•	•	•	•
 X350E	Adaptif au météo		•	•	•	•
	Itinéraire de tonte prévu		•	•	•	•
	Retour au station de charge		•	•	•	•
	Interface utilisateur		Clavier	Clavier	Clavier	Clavier
	Contrôle via l'application		•	•	•	•
 X390E	In-app live chat support		•	•	•	•
	Mises à jour automatiques		1 an par 4G	2 ans par 4G	3 ans par 4G	4 ans par 4G
	Caméra Visionfence		2 VF + 3D	2 VF + 3D	2 VF + 3D	2 VF + 3D
	WiFi		•	•	•	•
	4G		•	•	•	•
 X390E	Bluetooth		•	•	•	•
	GPS antivol		•	•	•	•
	Aide à la cartographie		•	•	•	•
	Type de lame		Lame 6 couteaux	Lame 6 couteaux	Lame 6 couteaux	Lame 6 couteaux
	Largeur de coupe	(cm)	23,7	23,7	23,7	23,7
 X390E	Arrêt de couteau		•	•	•	•
	Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	20-70	20-70	20-70	20-70
	Tondre jusqu'au bord		•	•	•	•
	Réglage hauteur de coupe		Via app	Via app	Via app	Via app
	Station de charge		•	•	•	•
 X390E	Toiture de station		En option	En option	En option	En option
	Mode de charge		Contact	Contact	Contact	Contact
	Chargeur	(A / W)	EFLS 3.0	EFLS 3.0	EFLS 3.0	EFLS 3.0
	Type de signal		•	•	•	•
	Bord virtuel		•	•	•	•
 X390E	Poids (batteries incl.)	(kg)	19,55	19,84	19,84	19,9
	Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	698x550x307	698x550x307	698x550x307	698x550x307
	Niveau de protection robot		IP66	IP66	IP66	IP66
	Niveau de protection station de charge + chargeur		IP66	IP66	IP66	IP66
	Son	(dB(A))	60	60	60	60
 X390E	Garantie sur le corps	(Ans)	3	3	3	3
	Garantie sur la batterie	(Ans)	2	2	2	2
	Garantie Visionfence	(Ans)	2	2	2	2

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

		<u>X420E</u>	<u>X430E</u>	<u>X450E</u>
Surface max. ($\pm 20\%$)	(m ²)	2000	3000	5000
Batterie Li-ion (25,9 V)		10Ah	12,8Ah	15Ah
Type de moteur		Sans balais	Sans balais	Sans balais
Profil de roue		Off-road	Off-road	Off-road
Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	48	48	48
Efficacité de tonte (régl. par défaut)	(m ² /h)	650	650	650
Temps moyen de travail ($\pm 20\%$)	(h)	1:30	1:50	2:10
Temps de charge	(h)	01:15	01:30	01:40
Pente max. admissible	(%)	84	84	84
Multi-zone		•	•	•
Adaptif au météo		•	•	•
Itinéraire de tonte prévu		•	•	•
Retour au station de charge		•	•	•
Interface utilisateur		Clavier	Clavier	Clavier
Contrôle via l'application		•	•	•
In-app live chat support		•	•	•
Mises à jour automatiques		1 an par 4G	1 an par 4G	2 ans par 4G
Caméra Visionfence		NRTK+ 360° VSLAM + VIO		
WiFi		•	•	•
4G		•	•	•
Bluetooth		•	•	•
GPS antivol		•	•	•
Aide à la cartographie		•	•	•
Type de lame		2 Lame 6 couteaux		
Largeur de coupe	(cm)	43	43	43
Arrêt de couteau		•	•	•
Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	20-100	20-100	20-100
Tondre jusqu'au bord		•	•	•
Réglage hauteur de coupe		via app+robot	via app+robot	via app+robot
Station de charge		•	•	•
Toiture de station		En option	En option	En option
Mode de charge		Contact	Contact	Contact
Chargeur	(A / W)	10Ah 216wh	12.8Ah 276wh	15Ah 324wh
Type de signal		EFLS 3.0	EFLS 3.0	EFLS 3.0
Bord virtuel		•	•	•
Poids (batteries incl.)	(kg)	28,8kg	28,9kg	29,2kg
Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	850x610x351	850x610x351	850x610x351
Niveau de protection robot		IP66	IP66	IP66
Niveau de protection station de charge + chargeur		IP66	IP66	IP66
Son	(dB(A))	60	60	60
Garantie sur le corps	(Ans)	3	3	3
Garantie sur la batterie	(Ans)	2	2	2
Garantie Visionfence	(Ans)	2	2	2

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

		<u>Terranox CM120</u>	<u>Terranox CM240</u>
Surface max. ($\pm 20\%$)	(m ²)	10000	24000
Batterie Li-ion (25,9 V)		20Ah	25Ah
Type de moteur		Sans balais	Sans balais
Profil de roue		Off-road	Off-road
Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	60	60
Efficacité de tonte (régl. par défaut)	(m ² /h)	850	850
Temps moyen de travail ($\pm 20\%$)	(h)	2:25	3:00
Temps de charge	(h)	2:25	3:00
Pente max. admissible	(%)	84	84
Multi-zone		•	•
Adaptif au météo		•	•
Itinéraire de tonte prévu		•	•
Retour au station de charge		•	•
Interface utilisateur		Clavier	Clavier
Contrôle via l'application		•	•
In-app live chat support		•	•
Mises à jour automatiques		1 an par 4G	2 ans par 4G
Caméra Visionfence		NRTK+ 360° VSLAM + VIO	
WiFi		•	•
4G		•	•
Bluetooth		•	•
GPS antivol		•	•
Aide à la cartographie		•	•
Type de lame		2 Lame 6 couteaux	
Largeur de coupe	(cm)	43	43
Arrêt de couteau		•	•
Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	20-100	20-100
Tondre jusqu'au bord		•	•
Réglage hauteur de coupe		via app+robot	via app+robot
Station de charge		•	•
Toiture de station		En option	En option
Mode de charge		Contact	Contact
Chargeur	(A / W)	20Ah 432wh	25Ah 540wh
Type de signal		EFLS 3.0	EFLS 3.0
Bord virtuel		•	•
Poids (batteries incl.)	(kg)	29,2kg	29,2kg
Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	850x610x351	850x610x351
Niveau de protection robot		IP66	IP66
Niveau de protection station de charge + chargeur		IP66	IP66
Son	(dB(A))	60	60
Garantie sur le corps	(Ans)	2	2
Garantie sur la batterie	(Ans)	1	1
Garantie Visionfence	(Ans)	1	1

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen